

瓷球、SK连环、陶瓷散堆填料、规整填料

产品名称	瓷球、SK连环、陶瓷散堆填料、规整填料
公司名称	萍乡市圣峰填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :Al ₂ O ₃ (%) 材质:陶瓷 厂商:萍乡圣峰填料有限公司
公司地址	江西省萍乡市开发区硃石西区工业园
联系电话	0799-6611838 13607998906

产品详情

含量	Al ₂ O ₃ (%)	材质	陶瓷
厂商	萍乡圣峰填料有限公司	密度	30 80 50 90 (g/cm ³)
执行质量标准	ISO2001		

瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业，作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压，吸水率低，化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀，并能经受生产过程中出现的温度变化。其主要作用是增加气体或液体分布点，支撑和保护强度不高的活性催化剂。

陶瓷规整填料与散堆填料相比具有效率高、降压低、处理量大、持液量小、放大效应不明显、操作弹性大等一系列优点。它由许多具有相同几何形状的填料单元体构成。陶瓷规整波纹竖向倾角的不同，可分为x型和y型两大类，x型的倾角为30°，y型倾角为45°。我公司可生产下列定型产品，并可根据用户委托，生产不同比表面积的非定型规整填料。

一般说来，x型具有较小的压降，而y型则具有更好的传质性能。为了兼顾压降和传质性能，可在板上开孔。由于规整填料无明显的放大效应，其表面粗糙度和材质独具的抗腐蚀特性，在石油化工的蒸馏、汽提、吸收、抽提等传质过程中，有着广泛的应用前景和明显的商业竞争优势。

(1) 耐酸度：99.95%耐碱度：95%

(2) 耐温度：0-1400

(3) 抗压强度：>20kg/cm² ai₂o₃>25%(其余为硅、铁、钙、镁、钾、钠的氧化物)增强添加剂<1%

主要物理指标

物理温度	吸水率	耐酸度	抗压强度	压力降
------	-----	-----	------	-----

1400	0.5	99.8	130	180-300
------	-----	------	-----	---------

sk连环规整填料系列产品的开发，主要是取替塔内老式不理想的填充料，解决阴力大、寿命短、易腐蚀、破碎等问题。具有结构简单、处理能力大、操作弹性大、传质效率高和压降适中，装卸方便等优点。现广泛用于发生炉煤洗涤塔；焦化煤气洗苯、洗萘、洗氨塔；化肥热水饱和塔、脱碳、脱硫塔；石灰炉内co₂清洗塔以及炼油、化工工程。特别适用于萃取和分馏过程。连环系列单个开孔数量可根据用户要求。产品带釉规整装填。易清洗可再生。