

金华窗套，grc，罗马柱，水泥装饰件，踢脚线，腰线

产品名称	金华窗套，grc，罗马柱，水泥装饰件，踢脚线，腰线
公司名称	金华市双丰玻璃钢厂
价格	100.00/件
规格参数	材质:grc 产地:金华 规格:不限（mm）
公司地址	中国 浙江 金华市婺城区 东阳街1688
联系电话	86 0579 82465075

产品详情

材质	grc	产地	金华
规格	不限（mm）	型号	不限
颜色	不限	款式	浮雕

grc建筑装饰制品？grc系玻璃纤维增强水泥（砼）的英文缩写。grc建筑装饰制品则专指耐碱玻纤增强特种水泥的建筑装饰制品。只有采用耐碱玻纤增强低碱度水泥才能保证这种建筑装饰制品的耐久性（50-100年）。由于采用了细微的玻纤，grc才具有良好的可模塑性，从而可制成薄壁轻质高强、形式多样的建筑装饰构件（欧式、现代、室内、庭院、雕塑工艺品）。

2、grc材料性能如何？（1）轻质--grc材料容重1.8-2.0g/m³，比钢筋砼轻1/5，由于可制成薄壁空体制品，比实体制品重量大幅度降低。（2）高强--加入玻纤后，水泥砂浆的抗弯强度从2-7mpa提高到6-30mpa，加之，制品断面多为空体曲面，惯性矩大，抗弯强度高。（3）抗冲击韧性好--由于大量玻纤贯穿在grc材料中，因此能够吸收冲击作用的能量，提高抗冲击性能。国内检测结果表明，抗冲击强度由1-2kg-cm/cm²提高到5-15 kg-cm/cm²。（4）抗渗、抗裂性能好--因玻璃纤维大量细密面均匀的分布在制品的各个部位，形成了网状增强体系，延缓裂缝的出现和发展，减轻应力集中现象，提高了抗渗抗裂性能。（5）grc材料耐水、耐火，并且有良好的可加工和可模塑性。

3、grc建筑装饰构件的设计和安装 grc材料的成型几乎不受形状限制，采用grc装饰构件精心设计建筑师各种富有想像力的设计，可分别创出恢宏壮观、古朴典雅、自然秀美和清新幽雅的建筑和环境。grc建筑装饰构件的安装随构件大小、安装高度、墙体质量而各有不同。为了确保构件安装的方便、安全、可靠和耐久，我们针对新旧建筑、高低层建筑、轻重墙体，大小构件设计了多种安装节点，并编有《山泰安装节点图》。全部预埋件、联结板、固定件均做镀锌处理或采用不锈钢件，对部分大型构件则设置了安全钩。

