

淮南喷漆房 移动伸缩喷漆房 安徽嘉隆

产品名称	淮南喷漆房 移动伸缩喷漆房 安徽嘉隆
公司名称	安徽嘉隆节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇华东建材市场B区101栋9号
联系电话	15345518886 15345518886

产品详情

喷漆房的设计要点是：1、确定合理的配置形式。2、确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。4、照明布局合理。5、漆雾的净化方法合理，不能将污染严重的气体排向大气。此外设计时要考虑消除静电；选用的灯具、开关一定要防爆，以免在开启时发生危险。还必须符合我国的相关法律法规。如GB3096城市区域环境噪声标准、GB7691涂装作业安全规程、GB J4工业企业三废排放试行标准、GB14444-93喷漆室安全技术规定等。

喷漆房的设计方法排风系统对于干式喷漆房来说，送风系统可根据要求取舍，主要是根据喷涂环境要求而定，但排风系统是必须设置的。排风系统由排风风机及风管等组成。排风风机可选用轴流风机、离心风机，排风量小于送风量，淮南喷漆房，以保证喷漆房内为微正压。排风系统多采用漆房侧面或下部抽风的形式，即漆雾的过滤层设置在侧墙位置或是漆房下部，排风机必须选用防爆型风机。排风机风压的选择：漆雾过滤层一般采用60mm的玻璃纤维过滤网，移动伸缩喷漆房，背部出风侧用钢板网支撑。对于这种常用的玻璃纤维过滤网，它的压损通常在250pa<左右，移动式喷漆房，再加之通风管路的沿程阻力和局部阻力，伸缩式喷漆房厂家，整个排风系统和漆雾过滤层的总风阻在400~500pa范围以内。

水帘柜的特点就是，能把家具喷漆房内剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及未吸附的少量漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。环保喷漆房的分类：按气流方向来分，可以分为横流式喷漆房、侧面下冲式喷漆房和全下冲式喷漆房三种；设计时要考虑消除静电。淮南喷漆房-移动伸缩喷漆房-

安徽嘉隆(推荐商家)由安徽嘉隆节能环保科技有限公司提供。安徽嘉隆节能环保科技有限公司是安徽合肥,废气处理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽嘉隆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽嘉隆更加美好的未来。