

小巧型温度变送器 华奥特 温度变送器

产品名称	小巧型温度变送器 华奥特 温度变送器
公司名称	武汉华奥特自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区友谊大道东原时光广场B栋写字楼17楼
联系电话	027-84860556 13971007442

产品详情

一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号；可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可应用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。一体化热电阻温度变送器是体积比较小的、可以安装到热电阻的接线盒内的温度变送器。

热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后，再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿，经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20毫安的恒流信号。一体化温度变送器一般就是由测温探头(热电偶或者是热电阻传感器)以及两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒以内，从而就形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。

热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号，经温度变送器被转换成统一的电流信号，输入到显示、记录仪表中，一体化温度变送器，可作为温度的自动检测，输入到调节器中，可组成自动调节系统，分体式温度变送器，进行温度自动调节。经过转换输入到电子计算机中，温度变送器，可进行温度巡回检测，小巧型温度变送器，计算机控制等。我们按照测量方式可将其分为接触式和非接触式两大类，在实际使用上通常会和一些仪表配套使用，但也会出现很多故障现象。小巧型温度变送器-华奥特(在线咨询)-温度变送器由武汉华奥特自动化设备有限公司提供。武汉华奥特自动化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华奥特——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市武昌区友谊大道东原时光广场B栋写字楼17楼，联系人：黄经理。