

# 滕州市外贴式橡胶止水带招商

产品名称	滕州市外贴式橡胶止水带招商
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

外贴式橡胶止水带指的是EB型中间有孔型止水带，主要用于混凝土变形缝位置，其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水。变形缝外贴式橡胶止水带有什么尺寸？

背贴式止水两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的。

变形缝外贴式橡胶止水带常用尺寸为300\*6、300\*8、300\*10、320\*6、320\*8、400\*10、500\*10等。

在建筑的混凝土当中应用比较广泛，像构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的施工缝等当中进行止水、防水。

外贴式橡胶止水带是一种根据标准生产出来的，可以根据建筑的工程的不同，部位的不同，需要准备十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，这样就可以适用于设计要求了。这样的外贴式橡胶止水带才能较好的进行使用。

橡胶拦水坝坝袋的保养与修理：橡胶坝袋使用期与各种天气、应用条件、载荷状况和坝袋的制作品质、薄厚等原因相关。

- 1、在拦水坝表层上刷涂抗老化工业漆，是缓解坝袋使用期的一个防衰老方法；
- 2、在拦水坝注水(气)前，要先把水坝下游侧坍落区基材旁边和上面堆积的淤泥清理整洁，对有可能扎伤坝袋的悬浮物做好清理和捕捞；
- 3、橡胶拦水坝上面流水时，坝袋有可能会出现敲打、震动等状况，实际中会选用上升或下降坝高的方法来防止坝袋在满流时出现的敲打或震动状况；不可以让坝袋超压运作，即注水(或气)不可超出制定的工作

压力;

- 4、在天气炎热时可适度下降坝高，以在坝上产生短期的满流，或向坝面喷洒减温，以求减缓拦水坝的衰老速率和浸蚀水平;
- 5、固定物的查验，首要观查有没有曝露，有没有松脱和渗水状况，若有不正常，立即采用解决方法，或扭紧或压牢、或密闭、或给予拆换;
- 6、橡胶拦水坝触碰的中、边墩水泥按时刷涂环氧胶，保证接触表面光洁，减少晃动摩擦力，增加它的寿命;
- 7、关于橡胶水坝的划伤进水状况，在潮湿的环境中使用用木材包巾堵住、开洞用坝袋布修补螺栓螺母固定、腰带扣固定等临时修理方法，大范围进水可以对塌坝位置冷粘修理或全部更换

板式橡胶支座的检测判断规则以下：

- 1、进厂原料检测应全部合格才可以进厂使用，不合格原料不可以用于橡胶支座生产制造。
- 2、橡胶支座出厂检测时，若有一项检测不过关，则需从该批商品中任意再取双倍橡胶支座，对不过关项目进行复检，若仍有一项不过关，则判定该批商品不过关。
- 3、橡胶支座物理性能试验，随机抽取三块（或三对），若有两块（或两对）不能符合要求，则认为该批商品不过关，若有一块（或一对）不能符合要求，则需从该批商品中任意再取双倍支座，对不过关项目进行复查，若仍有一项不过关，则判定该批商品不过关。

橡胶拦水坝产生于50年代末，由高韧性的面料人造纤维承受力骨与人工橡胶组成，搭接在根基底盘上，生成密封袋形，充进水或气，生成拦水坝。与过去的土石、钢、木对比，橡胶拦水坝具备下列特点：

- 1成本低。橡胶坝的成本与同样大小的常用闸对比，几乎能够缩减成本30~70%，成本较低，也是橡胶坝的明显优势。
- 2节约三材。橡胶坝袋是以人造纤维面料和橡胶制作而成的薄软性构造，替代钢筋砖等构造，因为不用建造里边闸墩、工作桥和安装闸门控制机具等钢和钢筋砖水上构造，并简单化水里构造，所以三材使用量明显降低，几乎可省钢材30~50%，混凝土50%左右，木料60%以上。
- 3施工周期短。橡胶拦水坝是先在工厂制造随后到现场安装，建筑施工效率高，几乎3~15天就可以安装完成，整体项目构造简易，三材使用量少，施工期几乎为3~6个月，大部分橡胶坝工程是那年建筑施工那年获益。
- 4抗震等级功能好，橡胶坝的坝体为软性薄壳构造，具有弹耐冲击弹力35%左右，延伸率达6倍具备以柔制刚的特性，所以能抵御强大地震波和特大洪水的波浪撞击。
- 5不阻水，封水见效快。坝袋搭接于底盘和岸墙面，几乎能做到不渗水。坝袋内水泄空后，紧贴着底盘上，不减小原来河道横断面，不用建中央闸墩、闸门启闭机架等构造，故不阻水。按照屋内检测材料和项目实际操作，可基本判断橡胶拦水坝的使用期限为15~25年。