

瑞丽市双组份聚硫密封胶施工

产品名称	瑞丽市双组份聚硫密封胶施工
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶的配制说明：

使用双组份聚硫密封胶时，请按按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份聚硫密封胶是由A、B两组分组成，A组份是主要原料，外观是白色膏状体（粘稠）；而B组份属于固化剂，黑色膏状体（比较稀）。这种AB型双组份聚硫密封胶使用比例在出厂时，厂家已经调配好的，在使用时，按着厂家提供的比例调配均匀即可使用。

双组份聚硫密封胶使用说明书

双组份聚硫密封胶作为建筑施工缝填缝密封防水材料,一直以来得到了广大用户的信赖。双组份聚硫密封胶每立方米可涂抹1.6吨,我厂生产的双组份聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分,小包装25公斤/箱(共6桶,其中A组5桶,B组5袋为一桶),大包装25公斤/桶,一般一吨双组份聚硫密封胶价格为9000元。

双组份聚硫密封胶使用后注意事项：

当我们将双组份聚硫密封胶施工完毕后，未完全固化的建筑密封膏不能被雨水淋湿，否则影响双组份聚硫密封胶的粘结效果，我们需要对其进行防雨水保护，可以在被涂抹密封胶的界面覆盖上一层保护措施。一般情况下，双组份聚硫密封胶的完全固化时间为7天左右，时间稍微长一些，因此对其进行防雨水措施是非常必要的。

双组份聚硫密封胶施工方法：

1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：

按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。

4、双组份聚硫密封胶的配制：

按双组份聚硫密封胶说明书给定的配合比,将双组份聚硫密封胶两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。

双组份聚硫密封胶注意事项：

1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该双组份聚硫密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

2、施工界面安装要干净和干燥否则影响双组份聚硫密封胶的粘结力。

3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

在不同的领域对板材有着不同的使用要求，在运输的过程中，就要求板材有良好的抗震性能。EVA板材是高分子的聚合物，缓冲能力很强，可以有效的防震，避免板材内的物品受到震荡而损坏。

[EVA板材](#)

是新型的高分子材料，对大分子材料聚合而成。板材可以有效的隔热，减少两侧热量的传递。其性能是很稳定的，可以经受强酸强碱的腐蚀，也是很耐磨的，在使用过程中几乎没有材料的磨损，使用寿命可以达到十几年。还可以防潮，隔绝水气，保持板材内部物品的干燥。

EVA板材广泛的应用，可以根据使用用途进行设计，也可以冲压成不同的体积。板材的颜色也不是单一的，是五颜六色的，可以根据使用位置的风格选用搭配相近的颜色。板材是节能环保材料，长期使用不会发生任何化学反应，对人体和环境没有任何伤害。

充气橡胶坝的保养与检修：橡胶坝袋使用期限与气候、使用规章、承受力情况及其坝袋的生产制造质量、薄厚等要素有关。

- 1) 在坝袋充气前，须将下游侧坝袋塌落区底版周边和坝袋上的沉积细沙清理干净，对有可能扎伤坝袋的漂浮物给予清扫和打捞；
- 2) 过流时，坝袋有可能会产生拍打、震动等情况，实践中常会选用上升或降低坝高的方法来防止坝袋在溢流时产生的拍打或震动情况；禁止充气橡胶坝超高超压运作，即注水（或气）不可超出设计内压力；
- 3) 在天气炎热时可适度降低坝高，以在坝后产生短时间的溢流，或向坝面撒水减温，以求减缓坝袋的老化速率和浸蚀水平；
- 4) 外墙岩棉板的查验，主要观查有没有外露，有没有松脱和渗水情况，若有出现异常，及时采用处理对策，或扭紧或压牢、或密封、或给予拆换；
- 5) 充气橡胶坝堵头面接触的中墩或边墩混泥土按时涂刷环氧树脂砂浆，保持表面光滑，降低坝袋的震动、摆动摩擦力，增加坝袋使用期限；
- 6) 对充气橡胶坝的割破、划伤渗水情况，可在带水工作情况下，选用木材裹布填塞、打孔用坝袋布修补螺栓拧紧、皮带扣拧紧等紧急抢修措施，大规模的渗水选用塌坝部分冷粘维修或整段更换。