

南通聚氨酯封边夹芯板 岩棉彩钢夹芯板 外墙板岩棉板防火保温板

产品名称	南通聚氨酯封边夹芯板 岩棉彩钢夹芯板 外墙板岩棉板防火保温板
公司名称	无双净化科技(江苏)有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:无双 型号:1000型 产地:江苏南通
公司地址	海安市大公馆安海路2-1号
联系电话	18795446559

产品详情

南通聚氨酯封边夹芯板 岩棉彩钢夹芯板 外墙板岩棉板防火保温板

1)密封性能:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺,从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点,在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。

2)美观性能:接口采用欧洲标准进行设计,外观圆润流畅,板面平整美观,接缝严密,强度可靠,有效防止冷热桥的产生。

3)刚度好:聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体,共同工作,再加上屋面板上表面起波压型,其整体刚度远胜于压型板夹岩棉(玻璃丝棉)的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后,大大提高了屋面的整体刚度,加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板,可采用较大檩距,故可节省檩条用量1/3~2/3。

4)扣接方式合理:聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式,避免了屋面板接缝漏水的隐患,节省了配件用量。

5)固定方法牢固合理:聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定,能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置,并采用特殊的防水构造,避免产生防水薄弱点。

6)安装周期短:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板,由于现场无须二次加工,不仅可保持周围环境的整洁,不影响其它工序的正常进行,而且可以大大缩短板材的安装周期,岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。

7)防划伤保护:聚氨酯双侧封岩棉夹芯板在生产时,可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜,以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。