

IPX34淋雨装置摆管防水测试机符合GB4208 有现货

产品名称	IPX34淋雨装置摆管防水测试机符合GB4208 有现货
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	28888.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-1034 淋雨针孔: 0.4mm 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

摆管淋雨试验装置

JAY-1034

一、产品概述：

摆管淋雨试验装置是根据GB4208-2008的IPX3和IPX4条款及IEC60529等标准要求设计制造，适用于防水等级第二特征数字为3（IPX3）和4（IPX4）的电气设备防水试验。

本装置摆管机构由调速电机和曲柄连杆机构控制，通过机械调节角度可以实现以标准要求速度在 $\pm 60^\circ$ 及 $\pm 175^\circ$ 往复摆动，角度调节准确，机构稳固耐用；配载物台转盘，可自动实现 90° 旋转；配置水过滤清洁装置，防止针孔堵塞；配置各类型摆管，广泛适应于各自电器设备防水试验。

二、主要技术要求和使用环境：

序号	项目	参数
1	使用电源	单相AC220V,50Hz
2	使用水源	水流速率为 $> 10\text{L}/\text{min} \pm 5\%$ 干净、无杂质的清水，配水清洁过滤装置
3	摆管规格	R200、R400、R600、R800、R1000、R1200、R1400、R1600mm 可选，不锈钢

4	淋雨针孔	0.4mm
5	针孔分布夹角	IPX3 : 120 ° ; IPX4 : 180 °
6	摆动角度	IPX3 : 120 ° (± 60 °) ; IPX4 : 350 ° (± 175 °)
7	淋雨速度	IPX3 : 4秒/次 (2 × 120 °) ; IPX4 : 12秒/次 (2 × 350 °) ;
8	水流量	1-10L/min可调
9	试验时间	0.01S ~ 99小时59分钟 , 可预置
10	转盘直径	600mm
11	转盘转速	1r/min , 90 ° 限位
12	转盘承重	150kg的电气设备(拆除转柱的情况下) ; 立柱承重 50kg
13	压力表	0~0.25MPa
14	场地要求	专用IP防水测试房 , 地面需平坦,有照明 , 带10A设备用防水漏电开关 (或插座) 、 进水及排水功能良好 , 地面安装
15	占地面积	根据选用摆管制定