

# 脱硫废水干燥塔LPG-3000

产品名称	脱硫废水干燥塔LPG-3000
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 脱硫废水干燥塔LPG-3000

本工程脱硫废水预处理采用“低温多效闪蒸浓缩”工艺，处理完之后的废水分别进入两台机组干燥塔蒸发干燥（每台干燥塔出力不低于本期一台机组加一期工程脱硫废水浓缩后的废水量），干燥段旁路烟气管取自空预器前烟道，干燥塔烟气回流到除尘器前烟道，干燥塔底部排灰接至渣仓，投标方负责接至渣仓及接口的连接。

干燥系统的正常处理浓水量共为 2 m/h（脱硫废水水量按照12m<sup>3</sup>/h设计，通过低温多效闪蒸10吨，余2吨浓水）。干燥塔总共两台，单台处理浓水量为1 m/h。浓液的含水率为80%。干燥系统实际处理能力以最终满足前端低温闪蒸浓缩后的浓液量为准，最终实现脱硫废水零排放的目的。

### 焊缝及表面打磨

所有接触烟气和浆液的干燥塔内表面要求平整光滑，凡棱角部位，均应圆滑过渡。阴角圆

弧半径R不小于7mm，阳角圆弧半径R不小于3mm。（制造厂内焊缝由制造厂负责打磨）

干燥塔每一段预制件上应有与图纸对应的不磨损的编号，并有方向和角度位置的标识。（除钢印外，应增加记号笔标记，便于现场查看）

干燥塔所有的开孔均由工厂完成，现场仅需进行组对即可。

投标方提供干燥塔底部支架，分段件之间的预连接螺栓；分段件之间定位采用扁法兰形式，扁法兰同时作为筒体的外加固肋。

干燥塔区域的人孔门（2个）应在工厂内焊接在筒体上，整体供货，人孔门采用铰链形式，方便开启；材质为不锈钢。