

# GD30k2型轴流风机1

产品名称	GD30k2型轴流风机1
公司名称	淄博华林通风机械有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:华林 型号:GD30k2型轴流风机1 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 山东 淄博市 山东淄博
联系电话	86 0533 6589008 13864306346

## 产品详情

品牌	华林	型号	GD30k2型轴流风机1
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	低压风机	性能	防腐风机
用途	管道风机	轴功率	7.5 ( kw )
叶片数	6	重量	320 ( kg )
涡轮头材质	235	转速	960 ( r/mim )
配套电机功率	7.5 ( kw )	适用范围	输送腐蚀性气体

gd30轴流风机产品特点：gd30k2—12型轴流风机可作为管道的一部分联接于管道中间，适用于化工，造纸及其它工厂输送60度以下的空气和各种对电机有害的气体。

本风机按其叶轮直径共分no 6、7、8、9、10等五个机号。叶片数有4片、6片两种。叶片安装角度可制成15度、20度、25度、30度四种。电动机安装在风筒上部，有可调的电机座板支承电机，并能调节中心距。全部采用三角皮带传动。轴承箱固定在风筒中央密封的防护筒内与介质隔离。本型风机一般采用钢材焊接制成，如果输送含有腐蚀性、易燃性气体时可在订货时提出要求，特殊制作。

gd30轴流风机性能参数表

机号	叶片		转速(r/min)	全压(pa)	流量(m3/h)	功率(kw)	电机型号
	数量	角度(度)					
6	4	15-20	1450	167	7200-9500	1.1	y90s-4
6	4	25-30	1450	177-185	11300-13150	2.2	y100l1-4
6	4	15-35	960	74-81	4800-8700	0.75	y90s-6
7	4	15-20	1450	226	11500-14100	2.2	y100l1-4

7	4	25-30	1450	235-245	18000-20900	4	y112m-4
7	4	15-30	960	93-103	7650-19900	1.1	y90l-6
8	4	15-20	1450	294	17300-22000	5.5	y132s-4
8	4	25-30	1450	314-324	27000-31300	7.5	y132m-4
8	4	15-20	960	128	11400-14900	1.5	y100l-6
8	4	25-30	960	137-145	17800-20600	2.2	y112m-6
9	4	15-20	960	157	16200-21200	2.2	y112m-6
9	4	25-30	960	177-183	23200-29300	4	y132m1-6
10	4	15-20	960	206	22600-29700	4	y132m1-6
10	4	25-30	960	226-235	35400-41000	7.5	y160m-6
6	6	15-20	1450	186-206	7800-9700	1.1	y90s-4
6	6	25-30	1450	216-235	12000-14000	2.2	y100l1-4
6	6	15-30	960	78-104	5170-9270	0.75	y90s-6
7	6	15-20	1450	255-284	12500-15000	2.2	y100l1-4
7	6	25-30	1450	304-314	19000-22500	4	y112m-4
7	6	15-30	960	103-137	8270-14900	1.1	y90l-6
8	6	15-20	1450	334-373	1810-22650	5.5	y132s-4
8	6	25-30	1450	392-412	27900-33200	7.5	y132m-4
8	6	15-20	960	147-157	12000-15000	1.5	y100l-6
8	6	25-30	960	167-177	18500-22000	2.2	y112m-6
9	6	15-20	960	186-206	17500-21500	2.2	y112m-6
9	6	25-30	960	216-235	26800-32000	4	y132m1-6
10	6	15-20	960	226-255	24000-30000	4	y132m1-6
10	6	25-30	960	275-284	36000-43000	7.5	y160m-6