

# 高温抗冲击型耐磨陶瓷衬板（NMC-WK）

产品名称	高温抗冲击型耐磨陶瓷衬板（NMC-WK）
公司名称	湖南精城特种陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国湖南长沙市长沙经济技术开发区东十二路18号
联系电话	0731-84069187 13348717691

## 产品详情

产品构造：高温抗冲击型陶瓷衬板是将超厚增韧耐磨陶瓷通过先进的螺柱焊工艺固定在设备上，再旋上陶瓷盖，形成坚固的耐磨衬板。本产品是专为物料颗粒大、落差高、冲击力强、工作温度高的设备防磨开发的。产品\*耐温500。适用范围：用于工作温度高、物料大、冲击力强的设备上作防磨内衬。产品特点：超耐磨：陶瓷硬度达到88HRA以上，至少延长设备使用寿命10倍；超抗冲击：该产品采用了精城自主研发的晶须纤维增韧技术，可提高陶瓷韧性1倍以上，该技术荣获了国家科技进步三等奖。晶须本身具有很好的力学性能，晶须在拔出和断裂时，都要消耗一定的能量，有利于阻止裂纹的扩展。耐高温：可以长期在0 -500 运行，一般输料系统均可满足；防脱落：每块陶瓷都有高强高耐磨螺栓穿过陶瓷焊接在底部钢板，配合强力粘胶粘接，双重保险，确保不脱落；焊接：采用的螺柱焊焊接工艺。常见产品规格：型号

抗拉瓷片尺寸 (mm)NMC-WK1Y            75\*75\*20NMC-WK2Y

75\*75\*25NMC-WK3Y            75\*75\*30

NMC-WK4W            50\*50\*50