

【月销过万】印字热缩管 热缩标识管 标记管

产品名称	【月销过万】印字热缩管 热缩标识管 标记管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:诚盛鑫 型号:3.0*20mm 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

热缩标示管规格书

介绍：产品采用优质交联的聚烯烃热缩材料制成，符合Sony-ss-00259,ROHS环保要求，打印的字符经过热收缩之后，即时遇到清洗剂和燃油的侵蚀，也会保持清晰的、耐磨的、标识效果。广泛应用于连接线、电缆线、航空航天等领域。

工作温度范围：-55 ~ 125

4 径向收缩温度120纵向收缩率性能符合使用与硬盟用烘箱和热风枪。热即可收缩； 起始收缩温度8
标准颜色：红、黄、绿、蓝、橙、白色等，可根据客户要求生产其它颜色。

技术参数

性能指标	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	>14MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	200% (min)
拉伸强度 (热老化后158 /168小时)	保留70%	
断裂伸长率 (热老化后158 /168小时)	400% (min)	
阻燃性	SAE-AMS-DTL-23053/4	30秒自熄
热冲击	250 4hrs	无裂纹.无脱落
低温脆性	无裂纹	
耐压实验	无击穿	
体积电阻率	ASTM D 876	>1014 Ω·cm
铜腐蚀 (158 /168小时)	UL 224	通过
吸水率	ASTM D 570	<0.5%
纵向收缩率	0~10%	

热缩标示管规格表

规格 (mm)	收缩前尺寸 (mm)		收缩后尺寸 (mm)		标准长度 (毫米/个)	适
	内径	壁厚	内径	壁厚		
5.0	5.5 ± 0.2	0.25 ± 0.05	2.5	0.55 ± 0.1	10 ± 2	(n
6.0	6.5 ± 0.2	0.28 ± 0.05	3.0	0.55 ± 0.1	10 ± 2	3