

镇江高镍三元材料实验炉

产品名称	镇江高镍三元材料实验炉
公司名称	丹阳诚研热工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	丹阳市导墅镇东河黄埭桥（注册地址）
联系电话	15051122060

产品详情

10-50kg高镍三元材料间歇式中试气氛辊道炉

主要技术参数：

- 1、设计温度：1100
- 2、使用温度：1000
- 3、加热元件：硅碳棒（刚玉陶瓷套管保护）
- 4、气氛环境：氧气保护（通入98%纯度氧气，炉内氧含量 95%）
- 5、装料匣钵数量：2列2层、3列2层、3列2层2排

窑炉特点：

- 1、结构特殊：采用和工业化生产气氛辊道炉相同的炉膛结构、进排气方式、匣钵排列方式，可为后期气氛辊道炉生产时提供坚实、可靠的实验数据。
- 2、良好的温度均匀性：因采用特殊的炉膛结构可使窑炉温度均匀性 ± 5
- 3、炉膛采用高密度高纯氧化铝材质砌筑，可以有效防止氢氧化锂分解过程中碱性气体的腐蚀。
- 4、炉膛底部及两侧多孔均匀进气，可使炉膛内始终保持均匀的富氧环境。

5、可选辅助洗炉系统，可以加快洗炉时间，节省洗炉时的氧气用量。