

高温紫外固化箱厂家

产品名称	高温紫外固化箱厂家
公司名称	武汉格特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:格特 型号:GT-R1 产地:湖北武汉
公司地址	洪山区乔木湾特1号烽火钢材批发市场D区D22号 门面
联系电话	15107167007 13507176007

产品详情

武汉格特机电设备有限公司是一家集研发、设计、生产、服务于一体的综合性科技企业，总部坐落于九省通衢的大武汉，主营产品覆盖机电设备、机械设备、环保设备、光电设备、实验室设备等领域。

主要产品有：烘房、烘干房，食品烘房，高温烘房，高温烤房，老化房，烘烤房，高温老化房，食品烘房，蒸汽烘房，高温蒸汽烘房，干燥箱，烘箱，老化试验箱，老化柜，老化车，紫外固化箱，固化箱，光纤环紫外固化箱，UV固化箱，紫外老化试验箱，恒温恒湿试验箱，高低温老化试验箱，冷热冲击热试验箱，高低温试验箱，氙灯老化试验箱，盐雾试验箱，淋雨试验箱，外壳防护等级（IP代码）试验装置，耐臭氧老化试验箱等产品，以及符合 GB、GJB、IEC、MIL、DIN、ASTM 等标准的各类环境试验设备，广泛用于各种产品对气候等环境条件（高低温、湿热、模拟自然光加速老化等）性能稳定性试验。

高温紫外固化箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、防老化、烘焙及灭菌。广泛用于电子和化工行业。烘箱，干燥箱，鼓风干燥箱，烤箱，高温防老化箱都是同一类

一、高温紫外固化箱技术参数：1.设备名称：热固化箱2.设备型号：GT/GH-R1

3.外形尺寸：800*600*1300MM4.有效尺寸：970*760*1750MM5.总功率：4.0KW6.温度范围：室温+10 ~ 300，采用PID温控7.加热功率：2KW8.热风循环电机功率：1.1KW9.定时范围：1~9999minutes10.温度波动度：<1（空载）11.温度均匀性： ± 2 （空载）12.工作电源：AC380V 50HZ13.样品架搁板：2层(活动式)，托盘4个14.工作环境温度：+5~40 15.循环系统：耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮16.安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护17.进（出）风量功能：手动调节旋钮

二、箱体制作材料：1.试验箱设计完美,外壳采用国标冷轧板 1.0MM制作，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观；2.内胆材质采用304不锈钢 1.2MM制作；3.保温层厚为100MM，保温材料采用耐高温硅酸铝纤维棉，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降低温度传导；4.热风循环电机安装在烘箱底部中心，送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型特制风机，风轮为多翼式离心风叶；5.内配置隔层板4块材料为不锈钢网板制作；6.箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠；7.电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修；8.加热管材料采用不锈钢无缝钢管制作。

三、高温紫外固化箱产品特点：1.数显可编程温控仪，配置超温保护仪；2.超温报警显示及漏电保护器和缺相保护；3.加热管功率输出采用固态控制；4.带定时功能数显微电脑温度控制器，控温精确可靠；5.长方体工作室，使有效容积达到大；6.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。