

芜湖凌云夹芯板彩钢瓦 金属面岩棉夹芯板 嘉兴岩棉夹芯板

产品名称	芜湖凌云夹芯板彩钢瓦 金属面岩棉夹芯板 嘉兴岩棉夹芯板
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

近几十年，彩钢板发展成为了彩钢夹芯板，相较于彩钢板，彩钢夹芯板不仅能够很好的环保防噪而且环保，彩钢夹心板有上下两层金属面板和中间高分子隔热内芯压制而成。从芯材上说人们把彩钢夹芯板分为聚苯夹芯板即eps夹芯板);挤塑聚乙烯夹芯板即xps夹芯板;硬质聚氨酯夹芯板即pu夹芯板;三聚酯夹芯板即pir夹芯板;酚醛夹芯板即pf夹芯板;岩棉夹芯板即rw夹芯板;泡沫金属夹芯板等。各种材质的夹芯板功能是不同的。彩钢夹芯板不仅外形美观，彩钢岩棉夹芯板厂家，它集承重，保温，防火，防水于一体，保温岩棉夹芯板，且无需二次装修，机械强度高而且又是非常好的装饰性和耐腐蚀性材料，是一种用途广泛，嘉兴岩棉夹芯板，极具潜力的环保建材。

彩钢夹芯板的规格、性能

彩钢夹芯板的规格、性能：

1、彩钢夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高等优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

彩钢夹心板的分类：

1.就芯材来分有六种：聚本夹芯板即EPS夹芯板（目前市场上，应用为广泛的品种）；

挤塑聚本乙烯夹芯板即XPS夹芯板；硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板；

三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；

酚醛夹芯板即PF夹芯板；

岩棉夹芯板即RW夹芯板。

比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍，采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板联接采用扣帽式，便于施工，提高功效，金属面岩棉夹芯板，罪大特点不易渗水。

保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数 $=0.043\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ 为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

吸声隔热：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为 $120\text{kg}/\text{m}^3$ 岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到 $\text{RW}=29\text{-}30\text{ dB}$ 。

芜湖凌云夹芯板彩钢瓦(图)-金属面岩棉夹芯板-嘉兴岩棉夹芯板由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凌云夹芯板厂——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房，联系人：凌经理。