

涤棉通用平滑原油

产品名称	涤棉通用平滑原油
公司名称	东莞市东望纺织科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石排镇黄家坐路47号1号楼201室（注册地址）
联系电话	18027531986

产品详情

产品说明：

涤棉通用平滑原油CO-719是中等分子量的自乳化三元嵌段硅油，具有相当好的平滑回弹性与稳定性。

技术指标：

外观	黄色透明粘稠液体
PH值	7.5-8
离子性	弱阳离子（乳液）
含油量	60% ± 2
糖度	46 ± 2

应用领域：

应用领域 特点	涤纶、棉及其混纺等织物	爽滑度：	柔软度
	平滑、柔软性好	:	
	具有良好的耐盐、耐碱和耐热稳定性		
	优异稳定性、超低黄变	弹性：	
	绿色环保不含APEO、NPEO符合GB、欧美ROHS环保标准	蓬松度：	

应用工艺：

乳化方法	1. 先加入原油，再加入原油1%~1.5%的 HAC，搅拌均匀后； 2. 分批多次慢慢加入水搅拌乳化至所需含量。 3. 开稀后乳液无颗粒，形成半透至透明乳液。
浸轧法	30%乳液用量：10 ~ 80g/L 温度：室温 工艺：一浸一轧或二浸二轧
浸渍法：	用量：1 ~ 5% (o.w.f) 温度：30 ~ 40 浴比：1:10 ~ 15 时间：30min

贮存及包装：

贮存期：6个月，置于阴凉处

包装：125KG/塑料桶，特殊规格包装根据客户需求另定。