

## 交流接触器 其他 任何 400 ( V )

产品名称	交流接触器 其他 任何 400 ( V )
公司名称	濮阳市宝临电气有限公司
价格	30.00/只
规格参数	品牌:其他 型号:任何 额定电压:400 ( V )
公司地址	胜利东路与长庆路交叉口西100米路北356号
联系电话	8158808 13213928288

## 产品详情

品牌 其他 型号 任何  
额定电压 400 ( V )

国内最早引进法国te公司技术，电流规格等级齐全，从06a--800a，因满足客户需要，相继又推出单极、双极、四极交流接触器以及连锁接触器、防尘接触器、建筑用接触器、船用接触器、湿热型接触器。与“施耐德”产品可进行完全互换，外观及尺寸均相同。产品经过ccc、ul、ce、tuv认证。

### 用途

机械连锁交流接触器主要用于交流50hz ( 或60hz ) ，额定绝缘

电压为690v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380 v时额定工作电流至95a的电路中，作控制可逆运转或反向制动的电动机以及双电源控制，并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器，以保护可能发生负荷的电路。

### 结构特点

动作机构为直动式，触头为双断点；

具有组合功能，除安装面外，其余各面均能加装附件；

两侧可加装辅助触头组 ( f3 - d1 ) ；

上方可加装 ( f3 - d 或f3 - d2 ) 或空气延时头 ( sk4 - 2/3d ) ；

线圈接线端可加装时间延时器等各种功能模块；

机械和电气双重联锁。

## 工作条件和安装条件

周围空气温度-5 ~ +40 ；

安装地点海拔不超过2000m ；

最高温度为+40 时，空气的相对湿度为不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施 ；

污染等级为“ 污染等级3 ” ；

安装类别为“ 安装类别iii ” ；

除用螺钉安装外，还可采用35mm、75 mm 标准卡轨安装

## 船用型

周围空气温度-25 ~ +45 ；

大气条件：可有凝露、盐雾、霉菌、海上潮湿空气等存在 ；

各方向倾斜不超过22.5 °，各方向摇摆不超过22.5 °，周期10 秒 ；

振动：可安装和使用在频率2 ~ 13.2hz，振幅为 ± 1mm 以内，或频率为13.2 ~ 100hz，加速度为 ± 7m/ s<sup>2</sup> 以内的地方 ；

电源电压和频率变化：稳态电压变化为额定值的+6% ~ -10%，稳态频率变化为额定值的 ± 5%。

## 规格

注：3p：三对常开主触头；no：一对常开辅助触头；nc：一对常闭辅助触头。

## 订货须知

在订货时指明下列事项：

联锁接触器的全型号及名称 ；

控制线圈的频率及电压 ；

订购数量：

例如：联锁接触器：gsc1 ( cjx4-d ) -0910n m7 220v 50hz/60hz 10 台