电子皂膜流量计 湿式流量计 青岛嘉运电子皂膜流量计 编码技术不受自然光线干扰

产品名称	电子皂膜流量计 湿式流量计 青岛嘉运电子皂膜流量计 编码技术不受自然光线干扰
公司名称	青岛嘉运智能仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛嘉运智能仪器 型号:JY-A1200
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道洼里工业园富民路北200米（注册地址）
联系电话	15254252258

产品详情

■ 执行标准： JJG 586-2006 皂膜流量计检定规程

■ 产品简介

通过更换不同规格的皂膜管组件，可实现(0.005-15)L/min流量测量；

适用于计量检定、环境监测、劳保卫生、科研院所等部门，

对各种流量仪表进行标定、检测工作。

■ 技术特点

1、3寸高清彩色工业级触摸屏，稳定可靠，耐高低温；操作简单高效；

2、同步脉宽调制红外检测皂膜，不受外界光线干扰；

3、环境温度、大气压可实时测量亦可手动输入；

4、一机多用，可校准浮子流量计；

5、主机可配置2种规格皂膜管组件适用不同流量；

6、自动换算多种标况流量和刻度流量；

7、交直流两用，内置可充电高能锂电池，可连续工作35小时左右。

■ 产品选型表

序号	规格型号	测量范围	精确度
1	JY-A1000-500ml	（5-500）ml/min	优于±1%
2	JY-A1000-30000ml	（500-15000）ml/min	

图1：主机界面

图2：JY-A1000-500校准界面