

# 电子皂膜流量计 湿式流量计 青岛嘉运电子皂膜流量计 编码技术不受自然光线干扰

产品名称	电子皂膜流量计 湿式流量计 青岛嘉运电子皂膜流量计 编码技术不受自然光线干扰
公司名称	青岛嘉运智能仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛嘉运智能仪器 型号:JY-A1200
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道洼里工业园富民路北200米（注册地址）
联系电话	15254252258

## 产品详情

执行标准：JJG 586-2006 皂膜流量计检定规程

### 产品简介

通过更换不同规格的皂膜管组件，可实现(0.005-15)L/min流量测量；

适用于计量检定、环境监测、劳保卫生、科研院所等部门，

对各种流量仪表进行标定、检测工作。

## 技术特点

- 1、3寸高清彩色工业级触摸屏，稳定可靠，耐高低温；操作简单高效；
- 2、同步脉宽调制红外检测皂膜，不受外界光线干扰；
- 3、环境温度、大气压可实时测量亦可手动输入；
- 4、一机多用，可校准浮子流量计；
- 5、主机可配置2种规格皂膜管组件适用不同流量；
- 6、自动换算多种标况流量和刻度流量；
- 7、交直流两用，内置可充电高能锂电池，可连续工作35小时左右。

## 产品选型表

序号	规格型号	测量范围	精确度
1	JY-A1000-500ml	( 5-500 ) ml/min	优于 $\pm 1\%$
2	JY-A1000-30000ml	( 500-15000 ) ml/min	

图1：主机界面

图2 : JY-A1000-500校准界面