

电缆分接箱 旭明 630 (A)

产品名称	电缆分接箱 旭明 630 (A)
公司名称	濮阳市宝临电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:旭明 型号:DFW-12 额定电流:630 (A)
公司地址	胜利东路与长庆路交叉口西100米路北356号
联系电话	8158808 13213928288

产品详情

品牌	旭明	型号	DFW-12
额定电流	630 (A)	产品认证	ISO9001:2000

概述

dfw-12型10kv户外电缆分接箱，广泛应用于10kv电力系统的中继分接及电能分配。是户外电缆进行汇集与分接的重要电气设备，分接箱分为普通型电缆分接箱和带开关电缆分接箱。也可按密封水平分为普通型和防洪型。在城市及工矿企业集中的地区得到广泛使用。是实现城市电网电缆化改造，实现环网供电的首选产品。

性能特点

dfw-12型10kv户外电缆分接箱外壳选用冷轧钢板、不锈钢板制作。箱体采用户外喷塑处理，接缝处专门设计有防水防尘导槽。箱体结实体积小，外型美观大方，电缆端接十分方便。寿命期内免维护。能适应十分恶劣的外部环境。

普通型电缆分接箱

采用全绝缘、全密封硅橡胶电缆头，最多可端接八路分支电缆，配备带电显示装置。带气压式支撑杆。分接箱分为欧式和美式两种类型

欧式电缆分接箱采用穿屏套管，欧式电缆接头，超过三路分支采用双侧电缆联接，单侧可端接四路电缆。可采用普通绝缘电缆头或全密封、全绝缘电缆头，箱体全封闭。额定电流可达到630a。

美式电缆分接箱采用平面多路套管，美式电缆接头，可端接多达六路电缆，均采用全绝缘、全密封电缆头，箱体全密封。额定电流可达到600a。

带开关型电缆分接箱

可设计最多达到数十路电缆分接和转换，接线方式十分灵活方便。可配置成户外开闭所，开关不但可选配sf6充气式负荷开关柜，配置防洪可触摸型电缆头，还可选配普通sf6负荷开关柜，断路器柜等多种功能柜。电缆可配置全封闭、全绝缘电缆头，也可配置普通电缆头。电缆进出线方式方便多样。