

充气式环网开关柜高压开关柜

产品名称	充气式环网开关柜高压开关柜
公司名称	濮阳市宝临电气有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:旭明 型号:XMCK18-12 结构形式:固定式
公司地址	胜利东路与长庆路交叉口西100米路北356号
联系电话	8158808 13213928288

产品详情

品牌	旭明	型号	XMCK18-12
结构形式	固定式	额定电压	12 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	1250 (A)

概述

xmck18-12型充气式sf6金属封闭全绝缘系列环网开关柜，已经国家高压电器试验中心型式试验和广东省经贸委鉴定会鉴定。广泛用于10kv/6kv配电系统，是城乡各类用户变配电系统的首选开关新产品。

开关柜为模块化单元模式，可根据不同用途进行组合，由固定式单元组合与可扩展单元两在类，满足各种变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需要。

xmck18-12型充气式开关柜是一个完全密封的系统，其所有带电部件以及开关封闭在不锈钢的壳体内。整个开关装置不受外部环境条件的影响，从而可以确保运行可靠性及人身安全，并且实现了免维护。通过选择可扩展母线，可以实现任何组合，达到全模块化。扩展母线完全绝缘和屏蔽，确保了高可靠性和安全性。xmck18-12型充气式开关柜同时可以提供工厂的自动化解决方案，形成了智能化开关的概念，并将现场安装及调试工作量降到最低。

xmck18-12型开关柜分为非扩展标准配置和可扩展标准配置。由于具有全模块和半模块的组合性以及自身的可扩展性，因而具有极其特殊的灵活性。

xmck18-12型充气式开关柜执行gb标准。在室内条件下（20度）运行的设计寿命超过30年。

产品主要特点

xmck系列充气柜以sf6气体作为灭弧及绝缘介质；

开关柜为全密封、全绝缘结构；母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢壳体中。腔体充以1、4bar的sf6气体，防护等级达到ip67；整个开关装置完全不受外部环境条件的影响，即使在短时水浸等极端情况下也能保证开关正常运行，产品终身免维护。

所有开关柜具有可靠的安全泄压通道，即使在极端情况下也能保障操作人员人身安全。

开关柜具有完善的“五防”联锁装置，彻底杜绝人为误操作可能引起的人员及设备运行故障。

开关柜分为固定单元组合和可扩展单元组合两类。

开关柜通常由正面进出线，也可按不同的安装位置实现侧出线或侧扩展；

柜体尺寸小安安装方便，并能够适合空间狭小及环境条件不良的地方；

开关柜可根据用户的不同需求配置电动、远控及监测装置。