

大、中、小型电炉控制柜 安东

产品名称	大、中、小型电炉控制柜 安东
公司名称	濮阳市宝临电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:安东 型号:1-100KW
公司地址	胜利东路与长庆路交叉口西100米路北356号
联系电话	8158808 13213928288

产品详情

品牌 安东 型号 1-100KW

宝临系列电炉控制柜基于宝临系列仪表，设计规范，制作精良，功能齐全，柜体采用冲压成形，表面喷塑处理，造型美观大方，主要部件均采用进口。安东系列控制柜可按照客户要求设计制作，高，中，低档兼备。一、1~5kw小型单相控制箱外形尺寸：260×105×200mm(宽×高×深)电源电压：220vac额定功率：1-5kw控制方式：可控硅过零/移相触发散热方式：散热器自然冷却可选件：1．超温声光报警2．超限断电保护3．rs232/485通讯接口特点：体积小，适合于实验室使用

二、9~15kw中型控制柜外形尺寸：400×500×260mm(宽×高×深)电源电压：380vac额定功率：9-15kw控制方式：三相两路,三路可控硅过零/移相触发散热方式：散热器自然冷却安装方式:壁挂式可选件：1．电流,电压表2．超温声光报警3．超限断电保护4．rs232/485通讯接口

三、18~32kw中型控制柜外形尺寸：500×600×280mm(宽×高×深)电源电压：380vac额定功率：18-32kw控制方式：三相两路,三路可控硅过零/移相触发散热方式：散热器自然冷却安装方式:壁挂式可选件：1．电流,电压表2．超温声光报警3．超限断电保护4．rs232/485通讯接口

四、36~75kw中型控制柜外形尺寸：500×600×280mm(宽×高×深)电源电压：380vac额定功率：36-75kw控制方式：三相两路,三路可控硅过零/移相触发散热方式：散热器+轴流风机冷却安装方式:落地式可选件：1．电流,电压表2．超温声光报警3．超限断电保护4．rs232/485通讯接口

五、100kw上大型控制柜a 外形尺寸：650×1800×500mm(宽×高×深)b外形尺寸：1200×1800×500mm(宽×高×深)电源电压：380vac控制方式：三相两路,三路可控硅过零/移相触发散热方式：散热器+轴流风机冷却安装方式:落地式可选件：1．电流,电压表2．超温声光报警3．超限断电保护4．rs232/485通讯接口