

PA66 R-220美国首诺尼龙66机械强度高韧性好冲击性能好耐汽油耐化学性车轮盖原料

产品名称	PA66 R-220美国首诺尼龙66机械强度高韧性好冲击性能好耐汽油耐化学性车轮盖原料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 塑胶原料 用途:车轮盖原料 特性:韧性好
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

PA66 R-220美国首诺尼龙66机械强度高韧性好冲击性能好耐汽油耐化学性车轮盖原料

PA66 美国奥升德R-220 注塑级

物性表

物性纠错

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 6900 kg/cm(MPa)[Lb/in]

拉伸强度 ASTM D638/ISO 527 103 kg/cm(MPa)[Lb/in]

伸长率 ASTM D638/ISO 527 9 %

弯曲模量 ASTM D790/ISO 178 6100 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 124 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

Charpy冲击强度 ASTM D256/ISO 179 7.4 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527 15 %

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度 ASTM D648/ISO 75 118 ()

熔点 256 ()

维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306 238 ()

线性膨胀系数 ASTM D696/ISO 11359 0.63 mm/mm.

电气性能测试条件测试方法测试结果单位

体积电阻率 ASTM D257/IEC 60093 55 .cm

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

比重(密度) ASTM D792/ISO 1183 1.48

吸水率 23 /24H ASTM D570/ISO 62 1.6 %