

B-10GDI户外电源10KW汽油发电机

产品名称	B-10GDI户外电源10KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-10GDI 品牌：:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

B-10GDI户外电源10KW汽油发电机干式特点：（适用于大批量生产的小型机）

- 优点：缸套可以很薄，节省材料
- 缺点：缸套外表面与缸体内孔加工精度度高湿式特点：（应用广泛）
- 优点： 散热性好 缸套厚度大，刚性好 制造和更换方便缺点：易产生穴蚀和腐蚀。冷却水套式特点：
 - 避免缸体受冷却水的腐蚀
 - 冷却水腔布置合理，中下部温度较高减少腐蚀磨损
 - 降低气缸体高度，简化结构减轻重量，对超长行程无其有利。

B-10GDI户外电源10KW汽油发电机

型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：B-R670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG

静音汽油发电机工作条件

（1）承受周期性变化的气体力作用：

径向：触火面压应力大，冷却面为零。

切向：触火面拉应力大，冷却面拉应力小。

（2）承受热负荷的作用：触火面压热应力，冷却面拉热应力。

（3）承受摩擦作用

（4）内表面承受燃气的化学腐蚀，外表面承受冷却水的腐蚀作用。

(5) 筒状活塞承受冷却水的穴蚀作用。