

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y

产品名称	手动耐磨刀型闸阀PZ73Y
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y、PZ73H、X-10C耐磨刀闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T

9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y连接尺寸(mm)：

公称通径DN L D D1 D0 H n-M

PN6 PN10

50 48 48 125 100 180 295 4-M16

65 48 48 145 120 180 305 4-M16

80 50 50 160 135 220 330 8-M16

100 50 50 180 155 220 380 8-M16

125 50 50 210 185 240 415 8-M16

150 60 60 240 210 280 490 8-M20

200 60 60 295 265 280 550 8-M20

250 70 70 350 320 360 693 12-M20

300 80 80 400 368 400 796 12-M20

350 80 90 460 428 400 895 16-M20

400 90 120 515 482 500 1004 16-M22

450 90 120 565 532 500 1110 20-M22

500 90 130 620 585 600 1210 20-M22

600 140 140 725 685 700 1460 20-M27

700 140 140 840 800 800 1680 24-M27

800 190 190 950 905 800 1910 24-M30

900 203 203 1050 1005 800 2130 28-M30

1000 216 216 1160 1115 800 2350 28-M30

1200 254 254 1380 1325 800 2650 32-M30

手动耐磨刀型闸阀PZ73Y的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。