

PZ73Y-16C 手动碳钢刀型闸阀 插板阀

产品名称	PZ73Y-16C 手动碳钢刀型闸阀 插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y-16C 手动碳钢刀型闸阀 插板阀型号有PZ73H-10C、PZ73H-16C、PZ73W-10P、PZ73W-16P、PZ73X-10C、PZ73X-16C、PZ73Y-10P、PZ73Y-16P

PZ73手动刀型闸阀用途范围：

适用介质：纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物；

压力等级：PN1.0-1.6Mpa；

适用温度：橡 100 Y/H 425 。

相关产品：不锈钢刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀

PZ73X-10C,PZ73F-10C, PZ73H-10C铸钢手动刀型闸阀

PZ73Y-16C 手动碳钢刀型闸阀 插板阀型号选型：

附加代号：P表示刀型；

阀门代号Z表示闸阀；

连接代号7表示对夹式;

结构形式代号：3表示单闸板；

密封面材质代号：H表示不锈钢、W表示直接加工、X表示橡胶、Y表示硬质合金；

阀体压力代号：10表示压力十公斤；

阀体材质代号：C表示铸钢、P表示不锈钢

PZ73Y-16C 手动碳钢刀型闸阀 插板阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

应用范围及领域：

刀闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100 425	纸浆、污水、煤浆

PZ73Y-16C 手动碳钢刀型闸阀 插板阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
铸钢、碳钢、WCB	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金