

箱体式小型35KW静音汽油发电机

产品名称	箱体式小型35KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 功率:35KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

箱体式小型35KW静音汽油发电机 标准机组、标准机组广泛应用于机房内安装的一般场所。机组主要由机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保护开关等部分组成。防护型机组、防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件忌，故其外形体积较小，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，如配套油田钻机等。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

大泽机是一款低油耗，高马力，使用寿命长的消费类产品。但是这台机器不仅保留了这些功能。还有其他的优点。整个封闭式隔音箱配有隔音棉和隔音装置，隔音效果好。可以配备拖车，移动更方便。现有型号包括220V，380V，电启动，自动切换等。在这种情况下，自动切换是ATS设备，通常称为断电。当电池内置传感器接收到信号时，发电机将自行安装。当电源正常时，发电机会自动关闭，不能进行手动

操作。

如果发电机组的承载能力和各种电气规格不符合通信电源的要求，则电源异常，通信中断。因此，在发电机组启动之前设置发电机组，使发电机能够及时、紧急地运行。此方法的目的是使用传感器的电信号输出来实现后处理信号转换。信号调节可以补偿传感器的非线性，提高信号强度并改善信号质量。发电机组监控系统的设计应采用输入通道电路，将传感器的输出电流转换为交流信号，并通过滤波电路实现模块转换器的输入。