

1000L系列灌装机

产品名称	1000L系列灌装机
公司名称	昆山灌装自动化设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	昆山灌装:1000L液体灌装机 GZ-100:非标定做 江苏昆山:10桶/小时
公司地址	昆山市玉山镇金蝶路85号3号房
联系电话	15850385088

产品详情

1000L液体灌装机是以重量方式精确地将大量的散装液体物料分装到各种容器、铁桶或塑料桶中，广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在聚氨酯、多元醇、聚醚、聚酯、树脂、涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、染料、清洗剂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。

功能特点：

- 产品设置 - 储存多种不同产品的重量设定值及相关灌装参数，操作简单方便易学
- 数据统计 - 包含重量累计、次数累计，毛净重切换，可与DCS连接，实现数据管理
- 多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度
- 滴漏防护 - 高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置
- 撞桶保护 - 防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形
- 自动寻口 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，采用红外定位或CCD技术，可解决需要人工对孔的不便
- 灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及页面上灌装，用户可根据不同原料特性，选择此功能

灌装范围 (Kg/桶)	50-1500	功率 (KW)	0.5-15
灌装速度 (桶/h)	10-240	电压 (V)	220/380

灌装精度 (F.S)	± 0.2%	耗气量 (m/h)	2-20
分度值 (g)	20/50/100/200	气源压力 (MPa)	0.4-0.6