

# 车载应急施工25kw静音柴油发电机

产品名称	车载应急施工25kw静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 车载应急施工25kw静音柴油发电机

在汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘做功’。各汽缸按一定顺序依次做功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与机曲轴同轴安装，就可以利用机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的机和发电机控制、保护器件和回路。

型号： TO28000ET

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1205

11.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

发电机组特点:

- \* 低油压报警系统可自动关闭发动机。
- \* 电启动保证了机组可快速启动。
- \* 新型电压自动调节器, 保证了电压平稳输出。
- \* 静音发电机组采用功率强劲的多缸机作为配套动力。直喷式燃烧室燃烧功率高, 发动机的运行噪声特别低。

发电机自动启动装置看发电机的耗油量以及噪音, 要是发电机的本身很便宜, 但是耗油量很高的话, 那么你的后期投入也是很大的。发电机的噪音和发电机的销售技术是成正比的, 一般发电机的噪音越低, 那么发电机的销售成本也越高, 发电机的价格也就会越高。看发电机的重量, 一般要是发电机的重量别轻的话, 那么这台发电机要不就是一台垃圾发电机, 要么就是一台发电机中的好发电机。