

探地雷达|高精度探地雷达

产品名称	探地雷达 高精度探地雷达
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷迪 型号:RD1500
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

雷迪 RD1500 是一款技术先进的探地雷达系统。

专为公用设施定位设计的 RD1500 是一款先进的探地雷达，可探测非导电性管道和导管。

它采用基于网格的数据收集系统，可生成水平和垂直深度图。高分辨率屏幕、现场分析工具以及 Wi-Fi 数据传输提供的先进的报告能力使定位专家和勘测人员能够在现场标记伪影、生成并向客户提交现场报告。

RD1500 的特点包括：

- 1、高清晰触摸显示屏
- 2、地显示所收集网格的深度切片
- 3、UWB（超宽带）天线带来高质量的数据
- 4、用户可利用 FrequenSee? 技术选择性查看小型、中型或大型地下目标
- 5、轻便的玻璃纤维推车框架
- 6、内置 WiFi 能力
- 7、集成 GPS 接收器和外部 GPS 选件为地理参照数据带来更高的定位精度

- 8、可标记表面旗标和地下注解
- 9、在地图视图中显示探测路径和目标
- 10、无缝导出报告到 EKKO_Project 软件进行进一步数据分析

RD1500的操作

产品规格

GPR传感器尺寸：630.x410x230mm

GPR传感器重量：5千克

显示单元重量：2.83千克

显示单元屏幕：8.0英寸高能见度阳光下可读对角线LCD触摸显示屏，可调背光1500NIT，

对比度为800:1

电池重量：4千克

无线：集成模块：WiFi (IEEE802.11 b,g,n) ;GPS/GLQNASS

音频：内置扬声器-85dBA扬声器，带音量控制

电池：凝胶密封铅酸电池

电池寿命：4-6小时

电池容量：9.0AH

电池充电器：内置充电器，带状态指示灯（通用交流电源充电器输入：100-240伏~，1.5

安，50/60赫兹）输出：12伏/3安

温度与环境：工作相对湿度（不凝结）：10 – 90%

GPR 传感器和DVL-500N 工作温度范围：-40 至50 （-40 至122 ）

温度低于 -20 （-4 ）时请勿使用触摸屏。

在 0至30 （32 ° F至85 ）之间的温度下使用电池充电器

使用领域：

电缆

管道

其他公用设施