

## 96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理

产品名称	96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理纤配线箱介绍、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、普纬达通信为适应我国电信96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理、移动、联通、广电光纤配线箱、FTTx的推行，普纬达通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、96芯抱杆式光纤分纤箱使用原理光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等。。型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、材质：冷轧板、不锈钢、SMC、[ABS](#)、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带\*功能、使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP、宁波普纬达通信设备厂\*为电信、移动、联通、铁通、广电供应

d) 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T 2408-2008 中的规定，

e) 楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-中灰445，亚光色）。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。

#### 楼道（室内，外）光纤分纤箱外形尺寸

主要特点：1.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。3.采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。4.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。5.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。6.支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。7.采用\*\*橡胶密封条密封，防护等级IP53。8.皮线光缆采用\*卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便\*\*。9.路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。技术参数：工作环境温度：-40 ~ +60 环境湿度：95%（+40）大气压力：70kPa ~ 106 kPa箱门开启角度：180° 接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min绝缘电阻：2 × 10<sup>20</sup>M 500V适用性指标：1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm；2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范；3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器