

英国探地雷达|PE管探地雷达|非金属管线探测仪

产品名称	英国探地雷达 PE管探地雷达 非金属管线探测仪
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷迪 型号:RD1500
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

英国雷迪探地雷达，非金属管线探测仪，可提供上门演示服务

RD1500 是一款完善的探地雷达系统，提供两种数据捕获模式：线扫描和网格扫描。装置组装并开机后，不到一分钟便可开始进行 GPR 勘测。

产品规格

GPR传感器尺寸：630.x410x230mm

GPR传感器重量：5千克

显示单元重量：2.83千克

显示单元屏幕：8.0英寸高能见度阳光下可读对角线LCD触摸显示屏，可调背光1500NIT，对比度为800:1

电池重量：4千克

无线：集成模块：WiFi（IEEE802.11 b,g,n）；GPS/GLQNASS

音频：内置扬声器-85dBA扬声器，带音量控制

电池：凝胶密封铅酸电池

电池寿命：4-6小时

电池容量：9.0AH

电池充电器：内置充电器，带状态指示灯（通用交流电源充电器输入：100-240伏~，1.5安，50/60赫兹）
输出：12伏/3安

温度与环境：工作相对湿度（不凝结）：10 – 90%

GPR 传感器和DVL-500N 工作温度范围：-40 至50 （-40 至122 ）

温度低于 -20 （-4 ）时请勿使用触摸屏。

在 0至30 （32 ° F至85 ）之间的温度下使用电池充电器

使用领域：电缆 管道 其他公用设施

RD1500 的特点包括：

- 1、高清晰触摸显示屏
- 2、地显示所收集网格的深度切片
- 3、UWB（超宽带）天线带来高质量的数据
- 4、用户可利用 FrequenSee? 技术选择性查看小型、中型或大型地下目标
- 5、轻便的玻璃纤维推车框架
- 6、内置 WiFi 能力
- 7、集成 GPS 接收器和外部 GPS 选件为地理参照数据带来更高的定位精度
- 8、可标记表面旗标和地下注解
- 9、在地图视图中显示探测路径和目标

10、无缝导出报告到 EKKO_Project 软件进行进一步数据分析