

昆明L CKD 100 重负荷工业齿轮油 中孚润滑油

产品名称	昆明L CKD 100 重负荷工业齿轮油 中孚润滑油
公司名称	中孚（天津）润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区西翟庄镇安家庄村津王路东侧
联系电话	15822720001 15822720001

产品详情

抗水性好的光滑脂，确保了光滑脂在有水存在的情况下，仍能够起到杰出的光滑作用，而抗水性差的光滑脂则不宜用于与水触摸的部位。例如轧钢工业的连续铸钢操作过程其特点是有很多冷却水直接喷淋于赤热的钢坯，其时不光有很多的水进入轴承，一起还有很多的水蒸气发生并存在于轴承表面，光滑脂则一向处于高温高湿状态，如果脂的抗水性欠佳则易被冲淋流失掉，失却光滑性。

工业润滑油

关于绝大多数的运用部位来说，都会要求光滑脂具有杰出的抗水性。但有一些运用部位的要求则相反，如针织机、缝纫机上运用的光滑脂则常期望其具有水溶性；当油脂溅到织物上时，能够通过漂洗工序使油污痕迹简单洗除去，而抗水性好的光滑脂，L-CKD 100 重负荷工业齿轮油，反而不简单洗除油污。因而，在具体选用光滑脂时一定要灵活对待。

一般机油用于双燃料轿车缺少满足的光滑维护，因为燃料气体干涩，热值高于一般燃料。易引发发起机反常磨损或毛病。高灰发作的沉积物导致发起机部件磨损，火花塞塞、烧蚀及阀门积碳，易发作发起机爆震，焚烧不及时和阀门喷火形成阀门变形，致使发起机无力，功率不稳定等问题，导致发起机寿数缩短。

汽车润滑油 阀门磨损，封闭不严，形成发起机功率下降，或无法作业。生成很多油泥

，考完油道或生成漆膜等有害物质。

品种选择选择汽润滑油机油时，应根据机的结构特点来确定机油的品质等级。具体地说，应以机的压缩比、机油负荷（机功率和曲轴箱机油容量之比）、曲轴箱是否装有正压通风装置、机是否有废气再循环装置及废气催化转化器为主要考虑的依据，来选择机油的品质等级。

当机的气缸容积相同而压缩比较大时，机的功率和转矩也较大，因此机油的工作条件也较为苛刻。为了保证润滑、机的机械效率和机的使用寿命，应选择品质等级较高的机油。一般小轿车的压缩比为8~10，可选择SE机油。压缩比在10以上，尤其是欧洲生产的轿车，由于发动机功率大、体积小、工作条件苛刻，应选择油品质量更高的SF或以上级别的机油。

昆明L-CKD 100 重负荷工业齿轮油-中孚润滑油(图)由中孚（天津）润滑科技有限公司提供。中孚（天津）润滑科技有限公司是一家从事“润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中孚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中孚在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！