

# 加气砖厂家 加气砖 枫桥汪鹏鹏建材

产品名称	加气砖厂家 加气砖 枫桥汪鹏鹏建材
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

## 产品详情

在轻质砌体施工质量防治措施方面，应以图纸设计、设计标准、施工规范及地方图集为标准，并结合本企业的施工经验，有针对性的对质量通病开展 QC 活动。对砌体与砼梁柱的连接均有专门拉结加固措施及防水、隔热、隔声等措施，在对外墙抹灰时加挂防裂钢丝网片，增设防水层以避免外墙发生开裂和渗漏。

对各种材质的轻质砌块必须制定专项施工方案和技术措施，加气砖，并层层落实责任，加强对现场管理人员和生产工人进行技术交底，严把质量验收关，增加巡检次数才能有效避免轻质墙体工质量通病。针对不同砌块，控制好砌块砌筑时的含水率；拉结、锚固筋要拉直，水平砌入灰缝；不同砌块要控制好不同日砌高度；对孔洞边空心墙体必须填实及加设边框进行处理，以确保墙体的整体性和稳定性。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：1、建筑物防潮层以下部位；2、长期浸水或化学侵蚀环境；3、长期处于有震动源环境的墙体；4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完，不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎，或在门窗洞口侧边间断。

加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙，所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5，外墙A5。砂浆强度不低于M5。加气混凝土砌块砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，加气砖厂家，并在相对砌块上边线间拉准线，依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，加气砖团队，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

加气砖厂家-加气砖-枫桥汪鹏鹏建材(查看)由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材

经营部位于苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汪鹏鹏建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。汪鹏鹏建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汪鹏鹏建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。