GGD 配电柜厂 赣州GGD 配电柜 中佳自控设备

产品名称	GGD 配电柜厂 赣州GGD 配电柜 中佳自控设备
公司名称	无锡中佳自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇雅西工业园Y区一号门
联系电话	13771400503 13771400503

产品详情

高低压开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的相关要求。由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。高低压开关柜——柜体的材料:冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3、不锈钢板(不导磁性).铝板((不导磁性).

高压开关柜使用条件,周围空气温度上限+40 下限-10 ,海拔高度:不超过1000m,湿度,GGD配电柜厂家,相对湿度:日平均值不大于百分之95,月平均不大于百分之90,饱和蒸气压:日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa;烈度不超过8度;周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;无经常性的剧烈震动。当开关柜使用条件超出以上规定,GGD配电柜供应商,由用户与制造厂协商确定。

开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:进出线电缆电缆室连接,进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,赣州GGD配电柜,柜顶连接,另设网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难

GGD 配电柜厂-赣州GGD 配电柜-中佳自控设备(查看)由无锡中佳自控设备有限公司提供。无锡中佳自控设备有限公司为客户提供"自动化控制系统,低压开关柜"等业务,公司拥有"中佳自控"等品牌,专注于低压开关柜等行业。,在无锡市惠山区洛社镇雅西工业园Y区一号门的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王经理。