

高压拉闸杆预防性试验 15KV绝缘手套安全性能检测

产品名称	高压拉闸杆预防性试验 15KV绝缘手套安全性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	800.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:15KV绝缘手套 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

高压跳闸杆依照组成方式可以分成二种，一种是插口式跳闸杆，一种是伸缩节跳闸杆。插口式的相对而言较为经久耐用，伸缩节的相对而言实际操作较为便捷。

依据应用自然环境可分成二种：一种是一般跳闸杆，另一种是防水防雨式跳闸杆。

按材料分成：玻璃布跳闸杆、脲醛树脂跳闸杆，环氧树脂胶跳闸杆等。令克棒的测试周期时间为1年一次。

6~10KV的加44千伏工作电压；35~154KV的加四倍直流电压；220KV的加三倍直流电压；实验的时间为5分钟

1) 组成方式：一种是插口式令克棒；另一种是伸缩节令克棒。插口式的相对而言较为经久耐用，伸缩节的相对而言实际操作较为便捷。

2) 应用自然环境：一种是一般令克棒；另一种是防水防雨式令克棒。

3) 额定电压：a.10KV令克棒（高压令克棒，高压跳闸杆，绝缘层实际操作杆）技术标准：合理绝缘层长短：2100mm 金属材料顶端接头长短：70mm 握手一部分：600mm 金属材料正中间接头总长：270mm 长度：3 直径规格：32mm 总长度：3040mm b.35KV令克棒（高压令克棒，高压跳闸杆，绝缘层实际操作杆）技术标准：合理绝缘层长短：2990mm 金属材料顶端接头长短：70mm 握手一部分：700mm 金属材料正中间接头总长：280mm 长度：3 直径规格：36mm 总长度：4040mm c.110KV令克棒（高压令克棒，高压跳闸杆，绝缘层实际操作杆）技术标准：合理绝缘层长短：3880mm 金属材料顶端接头长短：70mm 握手一部分：700mm 金属材料正中间接头总长：370mm 长度：3 直径规格：36mm 总长度：5020mm d.220KV令克棒（高压令克棒，高压跳闸杆，绝缘层实际操作杆）

4) 技术标准：合理绝缘层长短：4660mm 握手一部分：900mm 金属材料顶端接头长短：70mm

金属材料正中间接头总长：350mm 直径规格：36mm 长度：3 总长度：5980mm

5) 长短可分：3米令克棒，4米令克棒，5米令克棒，6米令克棒，8米令克棒，10米令克棒

令克棒是用以短期内对通电机设备开展使用的绝缘工具，如接入或断掉高压隔离开关、坠落熔丝具等。

1、插口式绝缘层实际操作杆是较为常见的一种绝缘杆。

分节处选用连接螺旋式插口，长可保证10米，可分节封袋方便使用。

2、伸缩节高压令克棒3-5节伸缩式设计方案，一般长保证6米，重量较轻，体型小，易带上，方便使用，可按照应用室内空间伸缩式精zhun定位到任一长短，合理地摆脱了插口式令克棒因长短固定不动而应用不方便的缺陷。

3、插孔式高压令克棒插口出选用游刃设计方案，扭紧后不容易反转。

4、插扣式联接：选用体制一体式中碳钢插扣，外型好，幅度强，是使用方便的一种新品。