

匀质防火保温板 苏州匀质板 安徽自强|产品齐全

产品名称	匀质防火保温板 苏州匀质板 安徽自强 产品齐全
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

匀质板这种可以达到防火等级的B1级，遇到火焰后的反应过程为火焰，苏州匀质板，缓慢收缩，不融化但是接触火焰的一面出现黑色，不出现明火也不燃烧。匀质改性防火板功能匀质改性防火板既具有防火功能，匀质板价格，又保持了相应金属塑料复合板的力学性能。匀质保温板可以安装在建筑物的内墙和外墙保温系统中，其中，内墙保温不需要考虑天气因素，但外墙保温需要。

匀质板是一种具备许多的优势原材料，匀质防火保温板，匀质板的防火安全特性很好，匀质保温板价格，就算是在一些高温自然环境之中也是能够应用的，熔点能够做到2000度之上。匀质板具有成本效益：与无机绝缘材料相比，其价格更低。较低的价格和更好的产品使均质的木板隔热板成为好用的外墙隔热材料。匀质防火保温板的优势：系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有很强的抗裂性能。

匀质改性防火保温板保温层、固定材料（胶粘剂、锚栓等）、抹面层（抹面胶浆内置耐碱玻纤网布）和饰面层（包括涂料、饰面砂浆、柔性面砖和幕墙）构成的外墙外保温系统。匀质改性防火保温板材料在运输、装卸和贮存过程中应防潮防雨、防爆晒，包装袋不得破损，应存放在干燥、通风的室内。匀质板的吸水率低：水洗后一般外墙保温材料的导热系数会增加。因此，在选择外墙保温材料时，应选择吸水率低和不吸水的保温材料，以免保温材料吸水。

匀质防火保温板-苏州匀质板-安徽自强|产品齐全(查看)由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司位于合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽自强在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽自强取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽自强全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。