

压缩空气除水 空压机 合肥皖誉|型号齐全

产品名称	压缩空气除水 空压机 合肥皖誉 型号齐全
公司名称	合肥皖誉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南城精品三区B3-E1-1
联系电话	13856948589 13856948589

产品详情

1.排气压力压缩机的排气压力越大，耗能越多。将使用压力、管路阻力损失及配套设备的压力降之和，定为选购螺杆空压机额定排气压力的下限值，一般情况下，应把输气管路的通径选大些，以减少阻力损失，达到长期运行减少能耗的目的。压缩机的排气压力越大，耗能越多。所以不要选用过高排气压力的压缩机2.排气量计算出实际用气总量 1.1-1.2系数，作为选用排气量的机型，如选用过低，达不到用气设备的规定值，空压机，选用过大，则造成减荷能耗大，减荷运行的不经济性。同时选购大排气量螺杆空压机的购置费用较高。3.压缩空气品质根据行业用气设备对压缩机气体的要求，应适宜的选购螺杆空压机及配套设备。需考虑的有以下几点：1)降低压缩气体中的含油量，空压机螺杆式，可采用除油净化器，如处理指标高，可选用多级处理。2)降低压缩气体中的含水量，可采用除水设备配套。

排放冷凝：空气中的水分能够会在在油气别离罐中凝聚，特殊是在湿润天色，当排气温度低于空气的压力或停机冷却时，压缩空气除水，会有更多的冷凝水析出。油中含有过多的水份将会形成光滑油的乳化，影响机械的平安运转，如：1、形成紧缩机主机光滑不良；---油气别离结果变差，空压机安装，油气别离器压差变大；2、惹起机件锈蚀。因而，应依据湿度状况制订冷凝水排放工夫表。冷凝水的排放办法：应在机械停机、油气别离罐内无压力、充沛冷却、冷凝水获得充沛沉淀后进行，如早上开机前。 拧出油气别离罐底部的球阀前螺堵。 迟缓翻开球阀排水，直到有油流出，封闭球阀。 拧上球阀前螺堵。螺杆式空压机，是一种空气压缩机，有单双螺杆两种。双螺杆空压机的发明比单螺杆空压机晚十几年，设计上双螺杆式空压机更趋合理、先进。双螺杆空压机克服了单螺杆空压机不平衡、轴承易损的缺点，具有寿命长，噪音低，更加节能等优点。八十年代技术成熟后，其应用范围在日渐扩大。用可靠性高的螺杆式空压机取代易损件多、可靠性差的活塞式空压机，已经成为必然趋势。根据统计：日本螺杆压缩机1976年仅占27%，1985年则上升到85%。而西方发达国家螺杆空压机市场占有率为80%，并保持上升势头。螺杆空压机具有结构简单、体积小、没有易损件、工作可靠、寿命长、维修简单等优点。单螺杆空压机又称蜗杆空压机，单螺杆空压机的啮合副由一个6头螺杆和2个11齿的星轮构成。蜗杆同时与两个星轮啮合即使蜗杆受力平衡，又使排量增加一倍，空压机的体积小，每分钟只有9立方米（9m³/min）蜗杆空压机的重量仅为活塞式的1/6。压缩空气除水-空压机-合肥皖誉|型号齐全(查看)由合肥皖誉机电设备有限公司提供。合肥皖誉机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！