

# 长沙道路石油沥青的技术要求

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 长沙道路石油沥青的技术要求                       |
| 公司名称 | 长沙亮子建筑有限公司                          |
| 价格   | 380.00/吨                            |
| 规格参数 | 针入度:60-80<br>软化度: > 45<br>闪点: > 260 |
| 公司地址 | 天心区鑫远悦时代4栋                          |
| 联系电话 | 15874870971                         |

## 产品详情

### 长沙道路石油沥青的技术要求

针入度为：60-80mm，针入度指数PI为：-1.5~+1.0，软化点（环球法）> 46，60 ° C动力粘度（Pa·s）> 180，含蜡量（蒸馏法）（%）< 2.2%，闪点（COC）> 260，密度（15 ° C）实测记录

### 铺设道路沥青

在行业里又叫基质沥青，是一种防腐、防潮、防水的有机胶凝材料，表面呈黑色，可溶于二硫化碳，也有的把一些聚合物加入到沥青里面从而提高它的性能，就是我们通常说的改性沥青。作为石油提炼后剩下的残渣，为什么能铺设在道路上呢？因为它在常温下的温度一般都是很稳定的，有些部分的防水卷材也是由沥青制作而成的。

不过呢沥青还可以进行深加工，加工以后就得到了沥青纤维，再经碳化制成碳纤维，从而就得到了优质碳纤维复合材料的重要增强剂，不过并不是说这就是好的碳纤维。

天然沥青除了价格比其他两种便宜之外它还有很好的弹塑性，当温差较大的时候也不容易开裂，而且路面有损坏的时候还可以小面积修补