

320*8背贴式止水带用在衬砌和仰拱外侧

产品名称	320*8背贴式止水带用在衬砌和仰拱外侧
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	型号:EB型 类型:止水带 执行标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

背贴式止水带用在什么地方：

背贴式止水带也叫外贴式止水带，用于衬砌和仰拱外侧，也就是混凝土施工缝与防水板的交接处，中埋式止水带用于衬砌和仰拱混凝土中间，钢边橡胶止水带用于长大隧道沉降缝，一般位于隧道两边洞口段。

背贴式止水带安装方法：

- 1、先在止水带安装位置的喷射砼表面涂抹40cm宽的防水砂浆保护层，然后其表面安装背贴式止水带，后用端头模板紧压使其固定。
- 2、中埋式橡胶止水带固定方式：由仰拱端头上下两组模板夹紧，采用钢筋卡固定，间距50cm，两端伸入到纵向止水带靠近初支一侧。

背贴式止水带搭接长度：

背贴式止水带搭接按照止水带的宽度搭接，如果止水带是300mm宽的搭接长度不要低于300mm如果背贴式止水带宽度是400mm的那么搭接长度就不要低于400mm长。