

# 沪龙泡沫填缝剂750ml

产品名称	沪龙泡沫填缝剂750ml
公司名称	石家庄市北二环新世纪配件经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:沪龙 规格:750ML 材质:泡沫
公司地址	石家庄新华区誉兴街铝材市场61号至63号
联系电话	86 0311 85099336 15831192511

## 产品详情

品牌	沪龙	规格	750ML
材质	泡沫		

单组份聚氨酯发泡填缝材料特别适用于建筑部门在保温和安装方面的应用。适用于粘合、固定、安装、隔声，保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、工程洞缺和各种破裂隙等。产品特性：

料罐的正常适用温度为+5 ~+35 。

最佳使用温度为+18 ~+25 。

固化后耐温范围为-30 ~+18

泡沫能粘附在混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面、但不包括特浮龙和硅树脂。

产品固化后对人体没有危害。

施工注意：

施工前，去除施工表面的浮灰、油污、并在施工表面喷少许水。

填充垂直缝隙时由下向上（注意泡沫的膨胀性）。

喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小。

喷射停止即顺时针关闭流量阀。

如需替换料罐，先把新的罐摇匀达1分钟，然后拧下空罐，尽快把新的料罐换上，防止喷枪连接口固化。

喷枪使用完毕后，请立即用专用清洗剂彻底清洗。

泡沫表面的消粘时间是10分钟，20分钟后泡沫可以切割，约1小时后泡沫固化，并在3-5小时内达到稳定（所有的数据均在试验室条件下得到）。

本产品不防紫外线，因此推荐在固化的泡沫表面作其他材料的涂料的涂装（例如：水泥砂浆，涂料等）。