

白云SS601硅酮密封胶

产品名称	白云SS601硅酮密封胶
公司名称	石家庄市北二环新世纪配件经销处
价格	1000.00/箱
规格参数	产品:幕墙主体及配件 材质:硅酮 产地:广州
公司地址	石家庄新华区誉兴街铝材市场61号至63号
联系电话	86 0311 85099336 15831192511

产品详情

产品	幕墙主体及配件	材质	硅酮
产地	广州	规格	300 (mm)
品牌	白云	结构形式	点支式
换气方式	外通风	类别	封闭式

简介 ss650是本公司专门为门窗、内外墙的嵌缝密封研究开发的一种单组分，中性固化的通用型硅酮建筑密封胶，ss650对许多建筑材料有粘结性好等优点，对金属及镀膜玻璃无腐蚀。1 产品特性? 单组分、使用方便，在4 ~ 40 的温度范围内具有良好的可挤出性和触变性，用打胶枪挤出直接施工即可；? 中性固化，对金属、镀膜玻璃、大理石、花岗岩等建筑材料无腐蚀性，应用广泛；? 固化时放出低分子醇类物质，无刺激性或难闻气味；? 优异的耐气候老化性能，耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水；? 具有优良的粘结性，固化时与大多数建筑材料形成很强的密封而不需要使用底涂；? 与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。2 主要用途? 各类门窗安装嵌缝密封；? 装修填缝密封；? 其它各类用途。3 主要技术指标

性能		指标
下垂度	垂直, mm	3
	水平	无变形
挤出性, ml/min		80
表干时间, h		3
位移能力, %		± 12.5
弹性恢复率, %		40
定伸粘结性		无破坏
热压冷拉后的粘结性		无破坏
浸水光照后的定伸粘结性		无破坏
热老化	热失重, %	10
	龟裂	无

粉化

无

4 符合标准ss601符合甚至超过下列标准：? 企业标准 q/(ngs)bynj6 12.5e? 国际标准 iso11600-f-12.5e? 美国标准 astm c920-05 12.5级5 使用限制? 不能作为结构密封胶使用；?
 不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，如浸油木材的表面；?
 不宜用于密不通风的场所，因为密封胶需吸收空气中的水分固化；? 不宜用于结霜或潮湿的表面；?
 不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方；? 材料表面温度低于4 或超过40 时，不宜施工。6 包装?
 ss650用310ml塑料筒（净容量300ml）或500ml复合软膜包装。7 颜色?
 ss650为黑色、灰色、白色或用户要求的其它颜色。8 贮存和有效期限?
 ss650应在27 以下的阴凉干燥处贮存，自生产日期计，贮存期为6个月。9 技术服务?
 提供完整的产品技术资料。? 粘结性测试，相容性测试。10 接口设计及施工方法?
 请参见《白云牌硅酮建筑密封胶使用工艺指南》。11 安全须知? 本产品完全固化后并无毒性，但在固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请用大量水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免小孩接触。本产品固化过程中会放出醇类物质，在施工及固化区应注意通风，以免醇类物质浓度太大对人产生不良影响。12 保证?
 本公司通过iso9001/iso14001/ohsas18001管理体系认证，严格按iso9001质量体系要求生产、控制产品质量；?
 ? 本公司在用户购买产品并确定施工单位及工程后，签发密封胶质量保证书。13 维修保养? 一般无需维修，如果密封胶胶缝破损，更换损坏部分，只需用溶剂清除积累的污垢，再用密封胶填补，白云牌硅酮密封胶可很好地粘附在已固化的硅酮密封胶上。14 购买渠道和价格? 用户可直接到广州白云化工实业有限公司或由本公司指定的地区代理商处购买，确保产品的质量和真实性。15 用量估算 表1
 每支白云牌ss650(300ml)硅酮密封胶施工长度(m)

厚度mm	宽度 mm						
	6	9	12	15	18	21	24
6	8.3	5.6	4.2	3.3	2.8	2.4	2.1
9	5.6	3.7	2.8	2.2	1.9	1.6	1.4
12	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0

注：密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。