

# 美国PCB传感器352C34产品大全

产品名称	美国PCB传感器352C34产品大全
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	196.00/个
规格参数	品牌:PCB 型号:352C34 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

SCCA-LAN顺序阀 SCCA-LWN原装美国SUNCBC-GLJN单向阀 CXBA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流  
 单向阀流量阀:40 L/min.孔型:T-162ACXDA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流 单向阀流量阀:80  
 L/min.孔型:T-13ACXFA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流 单向阀流量阀:160 L/min.孔型:T-5ACXHA-XCN  
 鼻尖到鼻侧自由流 单向阀流量阀:320 L/min.孔型:T-16ACXJA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流 单向阀流量阀:610  
 L/min.孔型:T-18ACXAD-XCN 鼻侧到鼻尖自由流 单向阀流量阀:30 L/min.孔型:T-162ACXCD-XCN  
 鼻侧到鼻尖自由流 单向阀流量阀:60 L/min.孔型:T-13ACXED-XCN 鼻侧到鼻尖自由流 单向阀流量阀:120  
 L/min.孔型:T-5ACXGD-XCN 鼻侧到鼻尖自由流 单向阀流量阀:240 L/min.孔型:T-16ASCCA-LAN 直动式  
 顺序阀 带逆流单向阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ASCEA-LAN 直动式 顺序阀 带逆流单向阀流量阀: 120  
 L/min. | 孔型: T-2A 10.22已发SCGA-LAN 直动式 顺序阀 带逆流单向阀流量阀: 120 L/min. | 孔型:  
 T-2ASCIA-LAN 直动式 顺序阀 带逆流单向阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-19A 五金网11.30SXCA-LAN  
 直动式 顺序阀 无逆流单向阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ASXEA-LAN 直动式 顺序阀  
 无逆流单向阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2ASXCA-LWN 直动式 顺序阀 无逆流单向阀流量阀: 60 L/min. |  
 孔型: T-11ACNCC-XCN 固定节流口,无压力补偿,流量控制阀 带逆流单向阀流量阀:60  
 L/min.孔型:T-13ACXCE-XCN 鼻侧到鼻尖自由流 单向阀 带口3堵塞流量阀:60 L/min.孔型:T-11ACXEE-XCN  
 鼻侧到鼻尖自由流 单向阀 带口3堵塞流量阀:120 L/min.孔型:T-2A泄压阀RPCC-LAN 先导控制式,平衡滑阀  
 溢流阀流量阀:45 L/min.孔型:T-162ARPEC-LAN 先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:95  
 L/min.孔型:T-10ARPGC-LAN 先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:200 L/min.孔型:T-3ARPIC-LAN  
 先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:380 L/min.孔型:T-16ARPKC-LAN 先导控制式,平衡滑阀  
 溢流阀流量阀:760 L/min.孔型:T-18ARDBA-LAN 直动式 溢流阀流量阀:45 L/min.孔型:T-162ARDDA-LAN  
 直动式 溢流阀流量阀:95 L/min.孔型:T-10ARPGD-ABN 直动式 溢流阀流量阀:95 L/min.孔型:T-10ARPID-  
 ABN 气控,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:380 L/min.孔型:T-16ARDFa-LAN 直动式 溢流阀流量阀:200  
 L/min.孔型:T-3ARDHA-LAN 直动式 溢流阀流量阀:380 L/min.孔型:T-16ARDJA-LAN 直动式  
 溢流阀流量阀:760 L/min.孔型:T-18ARBAC-LAN 直动式 溢流阀-先导流量流量阀:1 L/min.孔型:T-10ARBAA-  
 LAN 直动式 溢流阀-先导流量流量阀:2 L/min.孔型:T-3ARBAE-LAN 直动式 溢流阀-先导流量流量阀:10  
 L/min.孔型:T-8ARBAC-LWN 直动式 溢流阀-先导流量流量阀:1 L/min.孔型:T-10ARBAP-XAN 直动式  
 溢流阀-先导流量流量阀:1 L/min.孔型:T-10ARPGC-8WN 先导控制式,平衡滑阀 溢流 主级

带集成T-8A控制插孔流量阀:200 L/min.孔型:T-3ARPIC-8WN 先导控制式,平衡滑阀 溢流 主级  
带集成T-8A控制插孔流量阀:380 L/min.孔型:T-16ARPKC-8WN 先导控制式,平衡滑阀 溢流 主级  
带集成T-8A控制插孔流量阀:760 L/min.孔型:T-18ARVBA-LAN 外接口控制,先导控制式,平衡滑阀  
溢流阀流量阀:30 L/min.孔型:T-163ARVCA-LAN 外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:60  
L/min.孔型:T-11ARVEA-LAN 外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:120 L/min.孔型:T-2ARVGA-  
LAN 外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:240 L/min.孔型:T-17ARVIA-LAN  
外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:480 L/min.孔型:T-19ARVCD-LAN  
外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀 带口4外泄流量阀:60 L/min.孔型:T-21ARVED-LAN  
外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀 带口4外泄流量阀:120 L/min.孔型:T-22ARPEE-LAN  
快速作用,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:95 L/min.孔型:T-10ARPGE-LAN  
快速作用,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:200 L/min.孔型:T-3ARPIE-LAN  
快速作用,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:380 L/min.孔型:T-16APBDB-8WN 先导控制式,减压 主级  
带集成T-8A控制插孔流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11APBFB-8WN 先导控制式,减压 主级  
带集成T-8A控制插孔流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-2APBHB-8WN 先导控制式,减压 主级  
带集成T-8A控制插孔流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-17APBJB-8WN 先导控制式,减压 主级  
带集成T-8A控制插孔流量阀: 320 L/min. | 孔型: T-19ARVBA-LAN 外接口控制,先导控制式,平衡滑阀  
溢流阀流量阀:30 L/min.孔型:T-163ARVCA-LAN 外接口控制,先导控制式,平衡滑阀 溢流阀流量阀:60  
L/min.孔型:T-11A顺序阀

美国PCB传感器352C34产品大全RSBC-LAN 先导控制式,平衡滑阀 顺序阀流量阀: 30 L/min. | 孔型:  
T-163A先导控制式减压阀PBBB-LAN 流量阀: 20 L/min. | 孔型: T-163APBDB-LAN 流量阀: 40 L/min. | 孔型:  
T-11APBFB-LAN 流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-2APBHB-LAN 流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-17APBJB-LAN  
流量阀: 320 L/min. | 孔型: T-19APPDB-LAN 先导控制式,减压/溢流阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11APPFB-  
LAN 先导控制式,减压/溢流阀流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-2APPFB-LAN 先导控制式,减压/溢流阀流量阀:  
160 L/min. | 孔型: T-17APPJB-LAN 先导控制式,减压/溢流阀流量阀: 320 L/min. | 孔型: T-19APRDB-LAN  
直动式,减压/溢流阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11APRFB-LAN 直动式,减压/溢流阀流量阀: 80 L/min. | 孔型:  
T-2APRHB-LAN 直动式,减压/溢流阀流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-17APRJB-LAN 直动式,  
减压/溢流阀流量阀: 320 L/min. | 孔型: T-19APBFC-ABN 气控,先导控制式,减压阀流量阀: 80 L/min. | 孔型:  
T-2APBHC-BBN 气控,先导控制式,减压阀流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-17APVDB-LAN 外接口控制,  
先导控制式,减压/溢流阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-21APPFC-LAN 气控,先导控制式,减压/溢流阀流量阀:  
80 L/min. | 孔型: T-2APRDL-MDN 电比例,直动式,减压/溢流阀 带开式过渡位流量阀: 20 L/min. | 孔型:  
T-11APRDP-MDN 电比例,直动式,减压/溢流阀流量阀: 20 L/min. | 孔型: T-11APPDB-8WN 先导控制式,  
减压/溢流 主级 带集成T-8A控制插孔流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11APPFB-8WN 先导控制式,减压/溢流  
主级 带集成T-8A控制插孔流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-2A导压开单向阀CKBB-XCN 先导打开单向阀  
带标准导压流量阀: 30 L/min. | 孔型: T-163ACKCB-XCN 先导打开单向阀 带标准导压流量阀: 60 L/min. |  
孔型: T-11ACEKB-XCN 先导打开单向阀 带标准导压流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2ACKGB-XCN  
先导打开单向阀 带标准导压流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-17ACKIB-XCN 先导打开单向阀  
带标准导压流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-19ACVVCV-XCN 带外接口先导开启单向阀流量阀: 60 L/min. | 孔型:  
T-21ACVEV-XCN 带外接口先导开启单向阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22ACVGV-XCN  
带外接口先导开启单向阀流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-23ACVIV-XCN 带外接口先导开启单向阀流量阀: 480  
L/min. | 孔型: T-24ACKCV-XCN 带外接口先导开启单向阀 - 大气参考流量阀: 60 L/min. | 孔型:  
T-11A抗衡阀CBCA-LHN 导压比3:1,标准型 平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ACBEA-LHN 导压比3:1,  
标准型 平衡阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2ACBGA-LHN 导压比3:1,标准型 平衡阀流量阀: 240 L/min. |  
孔型: T-17ACBIA-LHN 导压比3:1,标准型 平衡阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-19ACA EK-  
LHN原装美国SUN代理螺纹平衡阀CACG-LGNCBCG-LHN 导压比4.5:1,标准型 平衡阀流量阀: 60 L/min. |  
孔型: T-11ACBEG-LHN 导压比4.5:1,标准型 平衡阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2ACBCG-LJN 导压比4.5:1,  
标准型 平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ACBIG-LJN 导压比4.5:1,标准型 平衡阀流量阀: 480 L/min. |  
孔型: T-19ACBBC-LHN 导压比3:1,半节流 平衡阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11ACBDC-LHN 导压比3:1,  
半节流 平衡阀流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-2ACBFC-LHN 导压比3:1,半节流 平衡阀流量阀: 160 L/min. | 孔型:  
T-17ACBBB-LHN 导压比 1.5:1,半节流 平衡阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11ACBFB-LHN 导压比 1.5:1,  
半节流 平衡阀流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-17ACBDB-LHN 导压比 1.5:1,半节流 平衡阀流量阀: 80 L/min. |

孔型: T-2ACBBD-LJN 导压比4.5:1, 半节流平衡阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-11ACBDD-LJN 导压比4.5:1, 半节流平衡阀流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-2ACBFB-LJN 导压比 1.5:1, 半节流平衡阀流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-17ACBBA-LHN 导压比3:1, 节流平衡阀流量阀: 20 L/min. | 孔型: T-11ACBDA-LHN 导压比3:1, 节流平衡阀流量阀: 30 L/min. | 孔型: T-2ACBFA-LHN 导压比3:1, 节流平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-17ACBHA-LHN 导压比3:1, 节流平衡阀流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-19ACBBG-LJN 导压比4.5:1, 节流平衡阀流量阀: 20 L/min. | 孔型: T-11ACBDG-LJN 导压比4.5:1, 节流平衡阀流量阀: 30 L/min. | 孔型: T-2ACBFG-LJN 导压比4.5:1, 节流平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-17ACBHG-LJN 导压比4.5:1, 节流平衡阀流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-19ACCCA-LAN 标准型平衡阀无先导协助流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ACCEA-LAN 标准型平衡阀无先导协助流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2ACCIA-LAN 标准型平衡阀无先导协助流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-19ACWCA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-21ACWEA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22ACWGA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-23ACWIA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-24ACWCG-LFN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-21ACWEG-LFN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22ACWGG-LFN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-23ACWIG-LFN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-24ACWCG-LGN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-21ACWEG-LGN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22ACWGG-LGN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-23ACWIG-LGN 导压比5:1, 带外接口平衡阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-24ACACA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀 - 大气参考流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ACAEA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀 - 大气参考流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2ACAGA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀 - 大气参考流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-17ACAIA-LHN 导压比3:1, 带外接口平衡阀 - 大气参考流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-19A负载控制阀MBEA-LHN 导压比3:1, 负载作用负载控制阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2AMBGA-LHN 导压比3:1, 负载作用负载控制阀流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-17AMBIA-LHN 导压比3:1, 负载作用负载控制阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-19AMBEA-XLN 固定设定, 导压比3:1, 负载作用负载控制阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2AMWEA-LHN 带外接口, 导压比3:1, 负载作用, 负载控制阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22AMWEA-XLN 带外接口, 固定设定, 导压比3:1, 负载作用, 负载控制阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22AMBEM-XIN 平衡负载控制阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-2AMWEA-LHN 带外接口, 导压比3:1, 负载作用, 负载控制阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-22A单向阀

美国PCB传感器352C34产品大全CXAA-XBN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀 - 先导流量流量阀: 20 L/min. | 孔型: T-8ACXBA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀流量阀: 40 L/min. | 孔型: T-162ACXDA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀流量阀: 80 L/min. | 孔型: T-13ACXFA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀流量阀: 160 L/min. | 孔型: T-5ACXHA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀流量阀: 320 L/min. | 孔型: T-16ACXJA-XCN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀流量阀: 610 L/min. | 孔型: T-18ACXAD-XAN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀流量阀: 30 L/min. | 孔型: T-162ACXCD-XAN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-13ACXED-XAN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀流量阀: 120 L/min. | 孔型: T-5ACXGD-XAN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀流量阀: 240 L/min. | 孔型: T-16ACXID-XCN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀流量阀: 480 L/min. | 孔型: T-18ACNBC-XAN 鼻尖到鼻侧自由流单向阀带旁路阻尼孔流量阀: 30 L/min. | 孔型: T-162ACXCE-XCN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀带口3堵塞流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11ACNCD-XCN 鼻侧到鼻尖自由流单向阀带旁路阻尼孔和口3堵塞流量阀: 60 L/min. | 孔型: T-11A