

垃圾吊行车抓斗电缆3X16+1X10G+5X1.5mm 上海长柔

产品名称	垃圾吊行车抓斗电缆3X16+1X10G+5X1.5mm 上海长柔
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

废弃物吊电缆线用以艰苦环境的垃圾池场自然环境中，因为废弃物吊抓斗起重机不断工作中，外部内应力较强，必须根据独特加强设计方案；帮公司节约人力和换线的成本费用是大家一直潜心产品研发的基本目地。*废弃物吊电缆线

产品特性：废弃物吊卷筒电缆耐弯折，耐折度，防潮、抗油、耐低温、抗紫外光、耐磨损、阻燃性，弯折使用寿命800千次以上。本设备具备相对高度绵软的特点，广泛运用于作操纵电极连接线，在有弯折规定的调节模块中，致力于在不断弯折随意挪动无抗拉力和强制性健身运动的电缆拖链系统软件中,与此同时能保证电缆线绵软挪动的场所的规定。

运用范畴：废弃物吊电缆线适用干燥或湿气大的房间内、无强内应力缓控或强制性正确引导的随意持续反复运动下的安装、尤其是工业生产应用自然环境下的经常弯折场所，为了避免电缆线纠缠不清、损坏、抗脱、野河用、和较为散乱，常把电缆线放进电缆拖链中，对电缆线产生维护，而且电缆线还能随脱链完成往返挪动而不容易损坏,与此同时能磁屏蔽抗干扰能力强。广泛运用于数控车床，智能化数控车床，立车，玻璃机械，木工设备，智能机器人机械臂，自动切割机，数控雕刻机，窗门机械设备等多种多样工业设备。

产品构造：

电导体：多芯极细精绞无氧铜丝，合乎VDE0295class6规范

绝缘层：进口独特混和绝缘层材料

铜线色调：数据型号或是颜色分辨（可以依据用户规定来生产制造，订制）

内护线套：进口独特混和护线套原材料

屏蔽掉（加强件）：德国品牌24P凯芙拉经纬定编。

外护线套：进口独特混和护线套原材料

外护线套色调：灰黑色（可按照用户需要订制别的色调）

额定电流： 0.5mm：450/750V

检测工作电压：2500V