

高柔性耐磨拖链软电缆HF-TKRP、 HF-TKR-PUR、

产品名称	高柔性耐磨拖链软电缆HF-TKRP、 HF-TKR-PUR、
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

高柔性耐腐蚀柔性电缆适用于干燥或湿气重的屋子里、无强热应力缓控或强制正确对待的随便不断反复健身运动下的安装、尤其是工业化生产运用地理环境下的常常弯曲场地，为了防止电缆纠缠不休、毁坏、抗脱、野河用、和比较较为散乱，常把电缆放入电缆拖链中，对电缆造成维护保养，并且电缆还能随脱链进行来回移动而不易毁坏，此外能电磁屏蔽抗干扰性强。

普遍使用于加工中心，智能化系统加工中心，立车，玻璃机械，木工机械设备，服务机器人机械手臂，自动切割机，雕刻机，门窗工业设备等各种各样自动化控制工业设备。

电导体：软铜特细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

电缆护套：高度度纤维材料与众不同混合型电缆护套专用原料铜心线色彩：数据信息型号规格或者颜色分辨（可以根据客户要求来生产加工，定制）内护线套：高度度纤维材料与众不同混合型护线套专用原料屏蔽：抗氧化性电镀锡铜丝网定编屏蔽，定编密度 85%以上，可有效防止各式各样信息内容的危害跟耗损外护线套：高度度纤维材料与众不同混合型护线套专用原料或者PURpc聚碳酸酯护线套色彩：深灰，黑灰色，橘黄色（可根据客户必须定制其他色彩）额定电压： 0.5mm：300/500V <0.5mm :300/300V检验工作标准电压：2500V温度范围：-20 至 90 或者-40 至

105 弯曲半径：固定安装：5 × 电缆直径移动安装：7 × 电缆直径