

HD、HDW薄型液压缸及各种类油缸、液压油缸

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HD、HDW薄型液压缸及各种类油缸、液压油缸 |
| 公司名称 | 厦门华宏机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:活塞式液压缸 安装形式:四方孔安装 型号:HD、HDW薄型液压缸 |
| 公司地址 | 厦门市同安区西柯镇洪塘头村黄金工业区美人山中路299号 |
| 联系电话 | 86 0592 6150513 13950012807 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|---------------|
| 类型 | 活塞式液压缸 | 安装形式 | 四方孔安装 |
| 型号 | HD、HDW薄型液压缸 | 压力范围 | 0.3~21 (MPa) |
| 品牌 | HUAHONG | 适用范围 | 液压传动 |
| 产品别名 | 油压缸 | 速度范围 | 0.08~1 (m/s) |
| 最大冲程 | 100以上 (mm) | 缸径 | 20~80以上 (mm) |
| 杆径 | 12~40以上 (mm) | 速比 | 根据规格1.14~1.64 |

特点

1. 液压缸选用，除了下列最基本条件：(1)内径(2)行程(3)使用压力(4)安装形式以外，更需慎选下列条件：

(a)液压缸负载后作动速度达到某一标准以上时，必需选用有缓冲装置的液压缸。或达到更高速度时必需在液压缸外，加装减

速阀。

(b)慎选液压油与油封，不同的液压油使用不同材质的油封，以保障液压缸寿命。

2.本公司对于液压缸材料选用，除了依照日本jis-b8354标准规范外，更严格控制加工技术。例如零件加工尺寸公差、几何公差，

都依据累积多年的研发技术与经验，严格要求，绝不马虎。各式液压缸皆具有低摩擦、高寿命的优点。

3.标准液压缸钢管材质是机械构造用碳素钢，记号stkm13c。经过无缝冷抽，内径再经过高精度斜度交叉镗孔加工后，内径公差

在h7-h9表面粗度在0.8s-3s，引张强度达52 kgf/mm²以上。

4.标准液压缸钢管材质是机械构造用碳素钢，记号stkm13c。经过无缝冷抽，内径再经过高精度斜度交叉镗孔加工后，内径公差

在h7-h9,表面粗度在0.8s-3s，引张强度达52 kgf/mm²以上。

5.活塞杆材质是机械构造用碳钢，记号s45c。外径经过研磨及硬质镀铬后，外径公差在f7-f8，表面硬度在hv700以上。粗度在0.8s-

1.6s,硬铬厚度20 μ m。另：

(1)依强度需求可做淬火降伏点可达50 kgf/mm²以上。

(2)材质scm440(h)：淬火降伏点可达85 kgf/mm²以上。

6.油封使用进口高级精制品，耐油、耐蚀、耐磨耗及耐压力

7.节省安装空间，容易搭配其他模具。

8. 直接安装，不须任何配件，降低采购配备。

9. 标准化规格，互换容易。

规格

型号说明

本公司有制造非标准液压缸的能力，请来电洽询。

0592-6150513 罗小姐、杨小姐

<http://www.xmhuahong.com/>