

电磁换向阀、湿式电磁阀、浸油式电磁阀、电磁阀、液压阀

产品名称	电磁换向阀、湿式电磁阀、浸油式电磁阀、电磁阀、液压阀
公司名称	厦门华宏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:方向阀 材质:铸铁 型号:HK
公司地址	厦门市同安区西柯镇洪塘头村黄金工业区美人山中路299号
联系电话	86 0592 6150513 13950012807

产品详情

类型	方向阀	材质	铸铁
型号	HK	品牌	HUAHONG
适用范围	油路控制	产品别名	电磁换向阀
适用介质	油品	适用温度	5~ 60 ()
公称压力	0.8~31.5 (MPa)	公称通径	NG06、 NG10 (mm)
安装形式	固定螺丝外接式	工作温度	高温
类型 (通道位置)	浸油式	连接形式	快装
零部件及配件	线圈	流动方向	换向
驱动方式	电磁	压力环境	高压
主体材料	铸铁		

电磁换向阀

此阀用于改变液压回路中油液流动的方向，控制执行原件的起停，以及改变执行原件的运动方向。

特性

- 1.浸油式电磁动作设计：具有缓冲、降低噪音、完全消除阀芯与油封的摩擦及其所引发的漏油问题，增加使用寿命。
- 2.节省成本：相同规格的阀芯、线圈、白铁管可更换，安装容易，降低成本。
- 3.适用于高温高压：高压可适用于315bar之工作压力，线圈绝缘h级，绝缘电组超过50m ，耐温达180 ° c。

4.高质量：阀体采用树脂砂模铸造，经过高效能清洗机清洗，杜绝异物残留；且成品使用自动检测设备100%检测。

5.安装简便：安装面尺寸符合iso4401标准，阀体固定螺丝均采用外接式，可简便阀体之拆装；电气接线空间大，安装配线容易。

6.特殊安全设计：电磁线圈的固定螺帽具有特殊防松设计，可防范因机器产生之共振而发生电磁线圈脱离。附加低冲击电压型

之电磁线圈，可确保电脑系统的安全性。

型号说明

hk	--02	--2	b	2	l	lw	a1
型号	通径尺寸	阀芯机能				接线方式	线圈形
		阀位数	弹簧配置	阀芯形式	电磁位置		
电 磁 换 向 阀 系 列	02	2	b:单头二位(弹簧复位)	2,3,4,	无：标准型	lw： 接线合式	交流a
	(6通径)	3	d:双头二位(机械定位)	5,6,7,			l：逆组型
			c:双头二位(弹簧中位)	8,9,10,	a2:ac 22		
	ng 6	2	b:单头二位(弹簧复位)	11,12	dl： 插头式		a3:ac 38
	(10通径)	3	d:双头二位(机械定位)	请参阅阀 芯机能表		直流d	
			c:双头二位(弹簧中位)			d1:dc 1	
	ng 10					d2:dc 2	

安装

安装面尺寸符合iso4401标准：液压传动—四通换向阀安装面。

请使用随阀附带的螺栓安装，或使用相同规格，强度在gb8.8级以上的螺栓。

安装板平面度：在100mm间距上为0.01mm。

安装板粗糙度：表面粗糙度在6.3s以内。

无弹簧定位的阀在断电状态下使用时，为确保定位效果，阀芯轴线处于水平状态。

订购特殊型号请和本公司技术部洽谈 0592-6150513 罗小姐、杨小姐

<http://www.xmhuahong.com/>