

# 深圳市加成型液槽果冻胶

产品名称	深圳市加成型液槽果冻胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:深圳杰瑞 颜色:无色/蓝色 操作时间:25
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### 一、产品简介：

双组份无色透明液体，按比例均匀混合后，在一定温度下可硫化成凝胶状弹性体。液槽胶是液槽密封胶的简称专门用在高效空气过滤器中。高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与木框铝合金胶合而成。具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。液槽密封胶固化后是弹性胶体，专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好，如果移动或者拿开过滤器，这种胶又会很轻易与过滤器分开，回复弹性，而且能够自动恢复密封效果。的耐候性，优异的化学稳定性，耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，软硬度适中，弹性恢复好

### 二、产品特征：

硫化前胶料粘度低，硫化时无低分子放出，收缩率小、无腐蚀，硫化后的凝胶有自粘性、可自愈合性。具有防潮、耐老化，耐机械冲击和震动，可在-50—200 长期使用，且性能稳定。主要用于液槽型高效空气过滤器，电子电器及元器件的密封，起到密封、防潮、防震、绝缘等保护作用。本产品和铝材，镀锌板，不锈钢有良好的粘接性。是一种低粘度带粘性凝胶状透明双组分加成型有机硅灌封密封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。

### 三、产品技术指标:

项目	9400#
----	-------

硫化前	外观 (A/B组份)	无色/蓝色液体
	粘度 (A/B组份) mpa.s	800 ± 500
操作性能	操作时间 min	25
	混合比例 (A:B)	1 : 1
硫化后	硫化时间 H	3-6
	针入度 (25 ) 1/100mm	50-150
	击穿电阻率 MV/m	20
	体积电阻率 .cm	1 × 10 <sup>14</sup>
	介电常数 (1MHz)	3.2
	介质损耗 (1MHz)	1 × 10 <sup>-3</sup>

#### 四、使用说明：

首先用酒精或者丙酮清洗被灌封的元器件，以除去油污及杂质，待溶剂挥发后，将A、B组份按1:1的比例充分混合均匀即可灌胶，有条件者可以经过真空排泡后灌封，在室温下3-8小时即可硫化成凝胶状弹性体，检测则需要放置以上。

#### 五、使用限制：

本产品严禁与含磷、硫、氮的化合物或金属有机盐类接触，以免催化剂中毒造成硫化不完全或者不能硫化的现象。

#### 六、包装、储存与运输：

本品采用20KG、25KG、200KG聚乙烯桶或者铁桶套胶袋包装。

本品储存期为一年，超过储存期经检验合格仍可使用。本品按非危险品运输。