

MRV叠加式溢流阀、及各种类叠加阀、叠阀、液压阀

产品名称	MRV叠加式溢流阀、及各种类叠加阀、叠阀、液压阀
公司名称	厦门华宏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:叠加阀 材质:铸铁 型号:MRV叠加式溢流阀
公司地址	厦门市同安区西柯镇洪塘头村黄金工业区美人山中路299号
联系电话	86 0592 6150513 13950012807

产品详情

类型	叠加阀	材质	铸铁
型号	MRV叠加式溢流阀	品牌	HUAHONG
适用范围	油路压力控制	产品别名	MRV叠加式溢流阀
适用介质	油品	适用温度	-15~ 70 ()
公称压力	0.5~21 (MPa)	公称通径	NG02、NG03 (mm)
安装形式	内六角固定	工作温度	高温
类型 (通道位置)	油路压力控制	连接形式	快装
零部件及配件	阀体	流动方向	油路压力控制
驱动方式	液压	形态	叠加式
压力环境	高压	主体材料	铸铁

概述

叠式系列阀其最主要优点，在于不必使用配管即可达到系统安装的目的。因此减少了系统的泄漏，振动，流动噪音。所以可以为设计者谋求系统的整体性与效率，节省空间，容易安装与维修。目前提供叠加阀以6mm，10mm和20mm三种为主，可以配合hk-02，hk-03和hk-06等系统的电磁换向阀来选用。叠加阀具有符合国际标准iso 4401的标准连接面，对每种规格有最恰当的厚度。任何液压系统都能方便地用安装螺钉把阀叠加起来而组成。叠加阀能广泛用于各种工业液压系统，如机床，特殊用途机械船舶和轧钢设备上。

特点

减少装置和安装的空间

不需要特殊安装技能。而且能很快和方便的增加或改变液压系统。

克服管路连接时的泄漏，振动和噪音问题，增大了液压系统的可靠性。

由于通常组装成叠加组件，便于维修和检查。

本公司有制造非标准产品的能力，请来电洽询。

0592-6150513 罗小姐、杨小姐

<http://www.xmhuahong.com/>