

山东环氧富锌底漆生产厂家钢结构用快干漆

产品名称	山东环氧富锌底漆生产厂家钢结构用快干漆
公司名称	深海蓝鲸（山东）特种涂料有限公司
价格	13.50/千克
规格参数	品牌:深海蓝鲸 型号:双组份 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座7017室
联系电话	1390-5478413 19905478413

产品详情

组成特点：该漆由锌粉、由A组分环氧树脂为基料并加入超细锌粉，环氧树脂等为一组份（A）以固化剂为B组分采用聚酰胺树脂作为固化剂配制而成的双组份重防腐底漆，具有常温干燥，锌粉不易沉淀等特点。
性能和用途：该漆漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水、防锈性能。还具有漆膜快干，抗油等特点，能与大部分防锈漆及面漆配套。漆膜厚度控制在20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板经抛丸喷砂处理后的保养底漆，钢结构表面防腐涂层。

颜色：锌灰色 **闪点：**约27

基本参数：干燥时间（25 相对湿度65%）表干0.5小时实干24小时完全固化7天 涂装配套及施工：

- 1、涂装前首先将该漆A、B两种组份按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。配漆A组份：B组份=7:1，配制后使用期（25 ）8小时。
- 2、该漆用刷涂、滚涂和高压无气喷涂等方法施工即可。
- 3、使用量参数：作为保养底漆约80克/m²，干膜厚度20微米。作为防锈漆约270克/m²，干膜厚度70微米。
- 4、稀释剂：环氧稀释剂 5、金属表面处理：为了对金属物的保护作用，钢铁表面需经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈、油污等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。
- 6、后道配套涂料：环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。
- 7、施工环境低于10 固化反应迟缓。包装规格：
环氧富锌底漆浆(A组分) 28kg/桶，固化剂（B组分）4kg/桶。贮存期：一年